



Xtreme Force Tape

Forstærket dobbeltklæbende tape med stærk og omgående vedhæftning på både glatte og ru overflader.



Egenskaber & Fordele

- 100% vedhæftning – Hæfter på stort set alt, også besværlige plasttyper, inkl. PE og PP
- Ekstrem høj styrke – Løsner ikke
- Omgående vedhæftning – Brug af klemmer eller andet til at holde den limede del er ikke nødvendigt
- Forstærket net inde i tapen – Rives ikke i stykker

| Varenr. | Produkt | Lagerkode | Emballage |
|---------|-------------------|-----------|--------------------|
| 86665 | Xtreme Force Tape | XFT | 19 mm x 10 m rulle |

Anvendelse

En unik dobbeltklæbende tape med ekstrem høj vedhæftning på en bred vifte af materialer, inkl. glas, metal, keramik, glasfiberforstærket plast (GRP), træ, murværk og plasttyper der normalt er svære at lime, så som polypropylen og polyethylen. Xtreme Force Tape er ekstremt resistent overfor opløsningsmidler, kemikalier, UV og varme.

Xtreme Force Tape kan anvendes til montering af emblemer, navneskilte, skilte, spejle, monteringskinner, messestande, sensorer, sikkerhedsskilte, etc. i værksteder, hospitaler, plejehjem, børnehaver, skoler, indkøbscentre, hoteller, skiltemagere, ejendomsselskaber, tekniske afdelinger, etc.

Brugsanvisning

1. Rengør og affedt begge overflader med enten KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner,
2. Skær en passende længde tape af og monter først på den flade der er sværest at lime på, sørg for 100% kontakt og tryk på plads.
3. Fjern dækfilmen. Undgå at røre den blotlagte limflade på tapen, da dette forringer limstyrken.
4. Justér emnerne og tryk på plads.



Teknisk information

Generel information:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Basismateriale: | Syntetisk gummi |
| Forstærkningsmateriale: | Polyester tekstil |
| Dækfilm: | Polypropylen |
| Farve: | Transparent |
| Bredde: | 19 mm |
| Længde: | 10 m |
| Tykkelse: | 0,80 mm (tape kun: 0,73 mm) |
| Lagerholdbarhed: | 12 måneder |
| Toldtarifnummer: | 39191080 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Trækstyrke: | 80 N / 25mm |
| Limstyrke: | Åben side af tapen: 55 N/25 mm Dækket side af tapen (under dækfilm): 40 N/25 mm |
| Forskydningsstyrke: | 3 kg @ 23°C > 168 timer |
| Fuld styrke: | 24 timer |
| Forlængelse ved brud: | 30% |
| Temperaturrestans: | -10°C til +75°C |
| Anvendelsestemperatur: | +15°C til 30°C |



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 19/04/2022