Performance Compound 2

Performance Compound 2 est un polish ultrafin idéal pour les raccord noyés, l'harmonisation des niveaux de brillance et la restauration générale de la peinture. Il élimine les imperfections, les tourillons résiduels et les hologrammes sur toutes les finitions de peinture.

Caractéristiques et Avantages

- Aucun besoin d'eau – Pas de gâchis, facile à appliquer
- Sans silicone – Sûr en carrosserie et atelier de peinture
- Elimine les rayures, ne cache pas les imperfections – Meilleure finition et brillance
- Contient des lubrifiants – Déplacement facile du tampon; aucun film gras et durée de vie du tampon mousse prolongée
- Peut être utilisé avec tous les systèmes de peinture automobile – Un produit pour tous les systèmes de peinture
- Spécialement formulé pour le marché professionnel – Gain de temps
- Crée un brillant extra et profond - excellente finition de la surface

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86606	Performance Compound 2 RC2		Bouteille 1 kg

Application

KENT Performance Compound 2 peut être utilisé sur tous les systèmes de peinture automobile, y compris cellulosique, vernis acrylique mono ou bicomposant, systèmes de peinture MS / HS, vernis céramique, vernis UV et vernis à l'eau. Un polish ultrafin spécialement formulé pour polir les imperfections des finitions de peinture et pour éliminer les marques résiduelles, les hologrammes sur les finitions de peinture de couleur foncée. Ne masque pas les imperfections avec de l'huile cosmétique mais élimine complètement les rayures. Contient des lubrifiants qui facilitent le travaille et le déplacement du tampon de polissage sans laisser de film gras et prolongent sa durée de vie. La formule sans éclaboussure est spécialement conçue pour être utilisée sans eau réduisant ainsi le temps de nettoyage.

La gamme Performance permet d'obtenir une excellente finition digne d'un showroom :
La lumière artificielle des showrooms met toujours en évidence les rayures des surfaces polies.
Ces rayures provoquent une dispersion de la lumière, en résulte une finition moins brillante.
Les surfaces préparées avec les produits de la gamme Performance ne présentent aucune rayure sous-jacente car elles sont polies par le produit.

Instructions

1. Pour de meilleurs résultats, utiliser le tampon KENT Compounding polishing. Vitesse machine : 1000 - 2000 Tr/min (sans charge). Les options possibles sont la laine d'agneau (P/N 85920) pour une excellente coupe (P1500-P2000), Tampon mousse orange (P/N 85924) pour éliminer les rayures de P3000, Tampon mousse noir (P/N 85925) pour éliminer les hologrammes.
2. Ne jamais utiliser de polish en excès. Le tampon en laine d'agneau permettra d'enlever les microrayures et les rayures fines de la peinture.
3. Sur peinture souple ou sensible ou lorsque que la montée en température peut être problématique, l'ajout d'un brouillard d'eau permet de réduire la friction, notamment avec des tampons neufs et peut aider au polissage. Eviter cependant d'utiliser trop d'eau.
4. Une fois qu'un tampon de polissage est activé avec de l'eau, aucun ajout supplémentaire d'eau n'est nécessaire dès que le tampon est imprégné de produit.

Informations techniques

Informations générales :

Base :	Emulsion à base de microabrasifs inorganiques inertes, solvants et tensioactifs
Apparence / couleur :	Crème blanche visqueuse
Odeur :	Vanille
Gravité spécifique :	1.104 g/ml
pH :	9.5 +/- 0.5
Solubilité dans l'eau :	Miscible
Temp. d'application :	Ambiante
COV :	168 g/l
Conservation :	24 mois
Code douane :	3405 3000

Informations additionnelles

Pour éliminer les microrayures et hologrammes il est essentiel de conserver le tampon de lustrage propre et séparer des tampons de coupe. Toutes poussières ou résidus de polish doivent être éliminés du véhicule avant d'être polis.

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com