Performance Abrasive 2

Performance Abrasive 2 est spécialement formulé avec une durée de fonctionnement prolongée pour permettre à l'opérateur d'obtenir une action de coupe améliorée sans dessèchement du produit, offrant une finition finale très brillante.

Caractéristiques & Avantages

- Pas d'eau nécessaire / pas d'éclaboussure - Pas de gâchis : application facile
- Utilisable sur tous types de peinture automobile – Sûr en carrosserie / atelier de peinture
- Lustrant à fort pouvoir de coupe – Enlève les plus fines rayures jusqu'au P1500
- Contient des lubrifiants - Un déplacement plus facile du tampon; pas de film gras et prolonge la vie de la mousse
- Spécialement formulé pour le marché professionnel - gain de temps
- Restitu et conserve excellente finition et un brillant intense - Même en cas de conditions météo difficiles

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86605	Performance Abrasive 2	PA2	Bouteille 1 kg

Application

Performance supérieure : Spécialement formulé avec un temps de fonctionnement prolongé pour permettre à l'opérateur d'obtenir une meilleure action de coupe sans dessèchement du produit, pour obtenir une finition d'un brillant profond.
Élimination optimale des rayures : Grâce à sa durée de fonctionnement prolongée, Performance Abrasive 2 est le polish polyvalent à utiliser avec les tampons en mousse blanche ou en laine d'agneau [lorsque qu'un retrait important de rayures est requis].
Nouveau système de lubrification : Donne une sensation de travail plus douce pendant le déplacement du tampon et prolonge sa durée de fonctionnement qu'il soit en mousse ou en laine d'agneau.
Non-Cosmétique : Retire les rayures – ne cache pas les imperfections avec des huiles cosmétiques, évite les coûts de retouche.
Utilisation sûre : tous les systèmes de peinture automobile incluant les bases à l'eau, HS haut solide, MS, les peintures séchées par Infra rouge ou avec un accélérateur, peinture mono et bicomposant, acryliques, cellulosiques, synthétiques et finitions OEM dont les vernis Nano Céramique.

Instructions

1. Appliquer Performance Abrasive 2 en petites quantités sur la surface peinte (utiliser la quantité minimum selon la surface à traiter).
2. Travailler la surface en appliquant une pression moyenne jusqu'à ce que les rayures et les imperfections soient enlevées.
3. Réduire la pression lorsque le tampon commence à pouvoir être déplacé librement pour permettre l'action de polissage.
4. Après le polissage, enlever tout résidu et polir la surface avec un chiffon doux et propre

KENT

Informations complémentaires :

Remarque: Ne pas appliquer ou utiliser de polish en excès.
Sur une peinture souple ou sensible, ou lorsqu'une accumulation de chaleur peut poser un problème, l'ajout d'un brouillard d'eau réduira la friction, en particulier avec des tampons neufs et peut aider au polissage. Cependant, éviter l'eau inutile / en excès. Une fois qu'un nouveau tampon est activé avec de l'eau, aucune eau supplémentaire ne doit être utilisée une fois que le tampon a été imprégné de produit.

Informations Techniques

Info générales :

Base :	Base d'émulsion avec micro-abrasifs inorganiques inertes, solvants et tensioactifs	**pH :**	10,5 +/- 0,5
		Solubilité dans l'eau :	Miscible dans l'eau
		Temp. d'application :	Ambiante
Apparence / couleur :	Pâte Blanche	**COV :**	99,5 g/l
Odeur :	Noix de coco	**Conservation :**	24 mois
Gravité spécifique :	1,185 g/ml	**Code douane :**	3405 3000

Informations additionnelles

Pour éliminer les micro rayures et hologrammes il est essentiel de conserver le tampon de lustrage propre et séparer les tampons de coupe. Toutes poussières ou résidus de polish doivent être éliminés du véhicule avant d'être polis.

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com