



# Super Bond Activset

Een fijne spuitnevel geschikt voor elke Super Bond-lijm voor hogere hechtsterkte en snellere uitharding



## Voordelen & Eigenschappen

- Primer en versneller in één – voor betere hechtsterkte, zelfs op slecht hechtend materiaal, en voor snellere uitharding
- Fijne spuitnevel – voor een homogene toepassing
- Geen waasvorming – voor een perfecte afwerking van zichtbare reparaties

Art.nr.	Product	S/C	Verpakking
86629	Super Bond Activset	KSBA	150 ml spuitbus

## Toepassing

Super Bond Activset kan worden gebruikt om de hechtsterkte te verbeteren en de uitharding te versnellen op poreuze en zure oppervlakken, maar ook op moeilijk te lijmen materialen zoals EPDM, polyethyleen, polypropyleen en glas.

Super Bond Activset is ook bijzonder handig om blootliggende ongeharde Super Bond-lijm uit te harden na toepassing als voegvulling.

Super Bond Activset is ideaal voor gebruik in niet-optimale externe omstandigheden voor cyanoacrylaatlijmen, bv. een droge en/of koude omgeving.

Super Bond Activset kan worden gebruikt in combinatie met elke KENT Super Bond-lijm.

## Instructies

1. Doe vooraf een compatibiliteitstest op een onzichtbaar deel van het oppervlak.
2. Voor het beste resultaat moeten de lijmoppervlakken schoon zijn en vrij van vuil, was, olie enz. Gebruik hiervoor KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner.
3. Bescherm uw handen met KENT Super Bond Protect om te voorkomen dat uw vingers aan elkaar plakken.
4. Breng Super Bond Activset aan op het ene oppervlak en Super Bond-lijm op het andere, met een spuitafstand van 20 tot 30 cm, en wacht tot het verdampt is.
5. Druk de oppervlakken onmiddellijk tegen elkaar. Let hierbij op de goede pasvorm.
6. Druk stevig aan om ervoor te zorgen dat de lijm zich uitspreidt tot een dunne film.
7. Verschuif of verplaats de delen niet tot de lijm is uitgehard.
8. Breng voor voegvullende reparaties Super Bond Activset aan op de blootliggende ongeharde Super Bond-lijm om deze uit te harden.
9. Eventuele overtollige vloeistof kan met KENT Super Bond Remover worden verwijderd.
10. Sluit de dop van de lijm zorgvuldig na elk gebruik en veeg het uiteinde schoon.



## Technische Informatie

<b>Basis:</b>	Aceton
<b>Consistentie:</b>	Vloeistof
<b>Kleur:</b>	Helder
<b>Houdbaarheid:</b>	24 maanden
<b>Douanetariefcode:</b>	3814 00 0000
<b>VOS:</b>	702 g/l

---



VIB beschikbaar op [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### **Voorwaarden**

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.  
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
**KENT Belux SPRL/BVBA**  
Rue Emile Francqui, 4  
1435 Mont-Saint-Guibert  
BTW: BE 0414.239.587  
**KENT Nederland BV**  
Claudius Prinsenlaan 128  
4818 CP Breda  
BTW: NL 817247658B01

**KENT Belux SPRL/BVBA:** Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert  
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

**KENT Nederland BV:** Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda  
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

Rev: 05.04.2019