



# A/C STOP LEAK VOOR R134a

Lekdichting/dye zonder schadelijke polymeren, zal de onderdelen van het aircosysteem of de airconvulstations niet beschadigen of verstopen



## Voordelen & Eigenschappen

- Geschikt voor R134a – met het juiste koppelstuk voor R134a-koelmiddel
- Multifunctioneel – geschikt voor riem- en elektrisch aangedreven compressoren
- Dicht lekken – doeltreffend op rubber, metaal, pakkingen en O-ringen
- Compatibel met elk type olie – één product voor PAG, POE en PAO
- Helpt lekken op te sporen – bevat uv-kleurstof
- Eenvoudig in gebruik – product voor eenmalig gebruik
- Snelle aansluiting – één slangetje voor elke bus

Art.nr.	Product	S/C	Verpakking
86638	A/C Stop Leak voor R134a	ASL1	28.5 ml

## Toepassing

KENT A/C Stop Leak is speciaal ontwikkeld om lekken met het oude koelmiddel R134a te voorkomen. KENT A/C Stop Leak is perfect compatibel met alle airconditioningoliën op de markt (PAG, POE, PAO). Het product werkt met beide soorten compressoren (riem- en elektrisch aangedreven) en dicht lekken in rubber, metaal, verdampers, O-ringen en alle pakkingen. De extra uv-kleurstof helpt ook om grotere lekken op te sporen. KENT A/C Stop Leak bevat geen koelmiddel.

## Instructies

KENT A/C Stop Leak kan alleen worden gebruikt in een systeem wanneer de compressor nog draait.

1. Start de motor en zet de airconditioning op maximale koeling.
2. Verwijder de dop van de lagedrukaansluiting.
3. Bevestig de slang op de spuitbus. Vul de hele slang langzaam met KENT A/C Stop Leak en sluit deze aan op de lagedrukaansluiting (zorg ervoor dat er geen lucht in de slang zit).
4. Spuit de hele bus leeg in het systeem, ca. 20 seconden.
5. Koppel de slang los van de aansluiting en vul het systeem bij met koelmiddel.
6. Plaats de dop van de aansluiting terug, laat het aircosysteem 15-20 minuten draaien.



## Technische Informatie

<b>Consistentie:</b>	Vloeistof
<b>Uiterlijk / kleur:</b>	Helder / groengeel
<b>Geur:</b>	Kenmerkend
<b>Houdbaarheid:</b>	24 maanden
<b>Douanetariefcode:</b>	2710 19 81
<b>Ontvlambaarheid:</b>	Niet-ontvlambaar
<b>Oplosbaarheid in water:</b>	Onbekend



VIB beschikbaar op [www.kent europe.com](http://www.kent europe.com)

### Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.  
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
**KENT Belux SPRL/BVBA**  
Rue Emile Francqui, 4  
1435 Mont-Saint-Guibert  
BTW: BE 0414.239.587  
**KENT Nederland BV**  
Claudius Prinsenlaan 128  
4818 CP Breda  
BTW: NL 817247658B01

**KENT Belux SPRL/BVBA:** Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert  
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 [www.kent europe.com](http://www.kent europe.com)

**KENT Nederland BV:** Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda  
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 [www.kent europe.com](http://www.kent europe.com)

REV: 01/04/2019