



# Radiator Oil Emulsifier

En innovativ blanding af effektive kemikalier til udskylning af emulgeret olie, som følge af fejl i toppakningen på alle typer kølesystemer.



## Egenskaber & Fordele

- Velegnet til alle typer kølersystemer – Sparer tid
- Hurtigt virkende – Forbedrer kølersystemets effektivitet
- Indeholder kraftige additiver – Nedbryder al emulgeret olie
- Renser hele kølersystemet i en arbejdsgang – Reducerer risikoen for overophedning

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
84666	Radiator Oil Emulsifier	KROE	250 ml flaske

## Brugsanvisning

1. Indstil varmen på "HOT".
2. Sørg for at bundproppen er tilgængelig. Hvis der ikke er en bundprop, bør bundslangens clips være tilgængelig.
3. Start motoren og lad den køre indtil normal arbejdstemperatur er opnået. Sluk motoren.
4. Juster kølevæskeneiveauet så der er plads til 250 ml Radiator Flush uden overløb.
5. Tilføj produkt gennem påfyldningsdækslet.
6. Start motoren igen og lad den køre 5 minutter.
7. Sluk motoren og fjern bundproppen eller bundslangen. Undgå kontakt med den varme kølevæske. Tøm systemet for kølevæske i en egnet beholder.

## Til større kølesystemer (100 liter eller mere)

En 250 ml flaske Oil Emulsifier opsamler sin egen vægt i vand og olie. Mængden af produktet afhænger af kølesystemet kapacitet og mængden af olie i systemet. Bedste resultat opnås ved udskylning af systemet med 2 flasker Oil Emulsifier og endnu en behandling med yderligere 2 flasker.

Varm motoren op, tilsæt 2 flasker, lad motoren køre i 5 minutter og sluk motoren igen.

Check omhyggeligt om væsken i kølesystemet er opalfarvet/mælket. Hvis der trækker olie op på overfladen inden for 10 sekunder, er endnu en behandling nødvendig.

Gentag processen, enten ved at tilsætte yderligere 2 flasker, eller tøm systemet og tilsæt kølevæske og 2 flasker mere og lad motoren køre igen.

For bedste resultat anbefales 2+2 flasker i 2 etaper.



## Teknisk information

<b>Farve:</b>	Strågul
<b>Konsistens:</b>	Væske med lav viskositet
<b>Tæthed:</b>	0.82g/cm <sup>3</sup>
<b>Opløselig i vand:</b>	Opløselig
<b>VOC:</b>	764g/l
<b>Lagerholdbarhed:</b>	18 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	2710 11 21

---



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenturope.com](http://www.kenturope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
Email: [kentsales.denmark@kenturope.com](mailto:kentsales.denmark@kenturope.com)

REV: 09/03/2017