



KENT New Auto Clay

KENT New Auto Clay er en medium/ fin rensekit fremstillet efter ny formel, der enkelt og let løfter snavs fra autolak.



Egenskaber & Fordele

- Den nye formel har bedre "greb" – Øget effektivitet i rengøringsprocessen
- Blødere konsistens med bedre bøjelighed – Lettere og hurtigere at arbejde med
- Let at anvende – Kræver ingen speciel træning
- Hurtig afrensning – Sparer tid
- Indeholder ingen skadelige opløsningsmidler, syrer eller kemikalier – Sikker for både bruger og miljø
- Kan bruges igen og igen – Økonomisk i brug, reduceret lagerbeholdning

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86590	KENT New Auto Clay	KNACL	1 stk. i æske (200 gram)

Anvendelse

Fjerner lakstænk, f.eks. hærdet lakstøv og stænk på glatte flader etc. Fjerner snavs på lakflader, f.eks. stænk fra polermiddel. Fjerner industrielt nedfald, jernbanestøv, overfladestøv og de fleste former for metalnedfald, fra lak, glas, plastik, aluminium og krom. Ingen problemer med rande fra polervand. Yderst tidsbesparende i forhold til almindelige procedurer for samme opgave.

Brugsanvisning

1. Sørg for at overfladen er fri for støv og snavs.
2. Sørg for at KENT New Auto Clay er ren og fri for forurening, der kan ridse overfladen.
3. "Smør" overfladen med KENT Showroom Glaze eller sæbevand.
4. Skær et lille stykke af KENT New Auto Clay, tril det til en kugle og tryk den lidt flad.
5. Kuglen rulles over og rundt på overfladen med slibende bevægelser for at fjerne overfladesnavs.
6. Afslut med at polere med KENT Showroom Glaze for at opnå en perfekt, glat finish.

Opbevaring: Sørg for at produktet opbevares i en lufttæt beholder. Produktet kan holdes friskt ved at tilsætte et par dråber vand før beholderen lukkes. Der er ingen specielle krav til bortskaffelse af produktet.



Teknisk information

Generel information:

Base:	Blanding af polybuten, aluminium, trihydrat, calciumcarbonat og pigment
Udseende/farve:	Lys blå
Lugt:	Svag
VOC:	-
Lagerholdbarhed:	36 måneder
Toldtarifnummer:	3405 3000



Sikkerhedsdatablad findes på www.kent europe.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kent europe.com

REV: 09/04/2018