



Fleet Treat 950

Specielt formuleret til behandling og vedligehold af brændstofsystemer med vandforurening, belægning, slam og aflejringer.



Egenskaber & Fordele

- Absorberer vand, snavs, aflejringer, etc. i brændstoffet – Fjerner forurening
- Fjerner kilden til korrosion – Bistår med korrosionsbeskyttelse i brændstofsystemet
- Skader ikke katalysatorer – Kompatible med både diesel og benzinmotorer

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86700	Fleet Treat 950	FT950	250 ml flaske
86701	Fleet Treat 950	FT950-5	5 liter dunk

Anvendelse

KENT Fleet Treat 950 kan anvendes til behandling af både diesel og benzin og er velegnet til både biler, varevogne, busser, marine og industri, inklusive både midlertidige og permanente lagertanke.

KENT Fleet Treat 950 er specielt velegnet til brug hvor brændstof har stået opbevaret i længere tid. Selv hvor der jævnligt tilsættes brændstof, vil brændstoffets kvalitet afhænge af opbevaringsforholdene i tanken og kondens er ofte et problem. Fleet Treat 950 vil bistå med absorption af vand i brændstoffet og vil opløse de aflejringer der kan bygges op i brændstofsystemet over tid.

KENT Fleet Treat 950 forebygger mod separation på grund af vandforurening i benzin med bioethanol, så som E10.

KENT Fleet Treat 950 bør ideelt anvendes som forebyggende behandling.

Brugsanvisning

1. Tilsæt en flaske med 250 ml til 50-60 liter (ca. 1 del til 200 dele) brændstof.
2. Til meget forurenede systemer øges dosis til maksimalt 1 liter Fleet Treat 950 til 50 liter brændstof.
3. Produktet anvendes regelmæssigt for optimal udnyttelse af brændstoffet. Ideelt anvendes produktet hver gang tanken fyldes op for at sikre perfekt blanding.
4. Brug dosis op til 1 del til 1000 dele brændstof ved behandling af brændstofopbevaringstanke.



Teknisk information

Generel information:

Base:	Opløsningsmiddel og additiver
Udseende/farve:	Svagt blå
Lugt:	Opløsningsmiddel
Vægtfylde:	0.950 g/ml
pH:	Ikke relevant
Blandingsforhold:	I henhold til brugsanvisning
Opløselighed i vand:	Blandbar
Anvendelsestemp.:	Ikke relevant
VOC:	Ikke relevant
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	3811 90 00
Tilbehør:	Ikke relevant



Sikkerhedsdatablad findes på www.kent europe.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kent europe.com

REV: 13/03/2019