



Multi-Tape EVO

Multi Tape EVO er UV resistent og efterlader ingen rester,



Egenskaber & Fordele

- UV resistent og vandfast – Til permanent montering både indendørs og udendørs
- Efterlader ingen rester – Fjernes let uden at efterlade limrester
- Ridse- og slibe resistent – Ideel til afdækning hvor der skal slibes
- Kan rives over med håndkraft – Let at anvende
- Indeholder ingen halogener eller toluen - Miljøvenlig

Varenr.	Produkt	Varenr.	Emballage
86680	Multi Tape EVO	5B2E	50 mm x 50 m rulle

Anvendelse

Til autobranchen:

- Afdækning og beskyttelse af overflader ved polering, slibning og vedligehold
- Beskyttelse af motorhjelm, alufælge og paneler under transport
- Beskytter udvendige og indvendige paneler ved samling
- Fastholdelse af forrude ved montering og udskiftning

Til byggebranchen:

- Afdækning omkring vinduesrammer
- Afdækning og beskyttelse af indvendige og udvendige dele under opbygning
- Fastholdelse af komponenter mens monteringslim hærdet
- Beskyttelse af flanger og svejseområder

Brugsanvisning

1. Riv en passende længde tape af rullen.
2. Montér tapen på overfladen, sørg for at tapen er trykket på plads.
3. For at fjerne tapen igen, løft i hjørnet og træk væk fra overfladen.

NB: Må ikke anvendes på blød PVC, natursten eller uhærdet coating.



Teknisk information

Bærefim:	LDPE folie forstærket med HDPE fladt garnstof
Lim:	Akryl
Farve:	Hvid
Længde:	50 m
Bredde:	50 mm
Tykkelse:	0.16 mm
Lagerholdbarhed:	12 måneder
Toldtarifnummer:	39191012
VOC:	0

Limstyrke:	8 N/25 mm
Trækstyrke:	350 N/50 mm
Holding power:	0.1 mm/30 minutter
Forlængelse:	17%
Anvendelsestemp.:	-5 til 35°C
Servicetemp.:	-15 til 70°C

Det færdige produkt indeholder ikke klorin, flour, jod, brom, astatin og toluen



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenturope.com

REV: 05/12/2019