



# TURBO AND GPF CLEANER

Vedligeholder udstødningsflow gennem hele udstødningssystemet



## Egenskaber & Fordele

- Hjælper med at fjerne aflejringer i turbinehuset
- Bidrager til fri bevægelse i variabel geometri turbo
- Bidrager til reducere af sodaflejringer i katalysator, GPF og EGR ventiler
- Hjælper med at reducere og vedligeholde acceptabelt sod- og askeniveau på injektordyser, i indsugning og ventiler
- Velegnet til alle typer benzin inkl. E5 & E10

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86681	Turbo and GPF Cleaner	GPF	250 ml flaske

## Anvendelse

KENT Turbo & GPF Cleaner er et additiv udviklet til vedligehold af udstødningen. Additivet hjælper med at fjerne aflejringer i turbinehuset til turboen, og vedligeholder den frie bevægelse i den variable turbo geometri.

Additivet hjælper med at sænke og vedligeholde acceptable sod- og askeaflejringer på injektordyserne, i indsugningsområdet og udstødningsventil, og hjælper dermed motoren i at køre med optimal effektivitet.

KENT Turbo & GPF Cleaner forebygger blokering af benzinpartikelfiltret GPF. Produktet reducerer også opbygning af sod i katalysatoren, GPF og EGR ventiler.

## Brugsanvisning

### Behandling:

For at behandle indsugnings- og udstødningsventiler, turbo, katalysator eller GPF tilsættes en 250 ml flaske KENT Turbo & GPF Cleaner til ca. 30 liter benzin. Den rengørende effekt optimeres ved at køre motoren med mere end 3000 RPM, da der kræves varme for at fjerne sod. Lav yderligere to behandlinger. Det kan tage flere hundrede kilometer at opnå fuld rengørende effekt.

### Forebyggende vedligehold:

En 250 ml flaske KENT Turbo & GPF Cleaner behandler op til 50 liter benzin. Tilsættes direkte i brændstoffranken før der tankes. Der må ikke overdoseres. For at opnå optimal vedligeholdelseeffekt tilsættes en flaske før hver 3. eller 4. tankning.



## Teknisk information

### Generel information:

<b>Base:</b>	Kulbrinter & additiver
<b>Udseende / farve:</b>	Lys gul
<b>Lugt:</b>	Opløsningsmiddel
<b>Vægtfylde:</b>	0.86 g/ml
<b>pH:</b>	Ikke relevant
<b>Blandingsforhold:</b>	I henhold til brugsanvisning
<b>Opløselighed i vand:</b>	Blandbar
<b>Anvendelsestemp.:</b>	Helst ~ 10°C over brændstoffets cloud point
<b>VOC:</b>	630 g/l
<b>Lagerholdbarhed:</b>	18 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	3811 90 00
<b>Tilbehør:</b>	Ikke relevant



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenturope.com](http://www.kenturope.com)

#### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
 Email: [kentsales.denmark@kenturope.com](mailto:kentsales.denmark@kenturope.com)

REV: 28/11/2019