



A/C LEAK GUARD KIT

Til forebyggelse og stop af kølemiddel lækager i air condition systemer



Egenskaber & Fordele

- Velegnet til R12, R134a – Indeholder kobling til R134a kølemiddel og en R12 adapter
- Sikker forsegling af lækager – Effektiv på gummi, metal, pakninger og O-ringe
- Kompatibel med alle olier – Et produkt til PAG, POE og PAO
- Let at anvende – Ingen specialtræning nødvendig
- Speciel produktsammensætning – Til langsomme lækager der viser sig over en periode på 6-12 måneder (eller en gennemsvivning på op til 700 gram/år)
- Indeholder koncentreret A/C farve – Ideel til forebyggende vedligehold

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
85635	A/C Leak Guard One Shot	LGC	4 x 30ml
86734	A/C Leak Guard Kit	LGK	KIT indeholdende følgende dele
-----	A/C Injection Gun (fås kun ved køb af kit)		1 stk.
-----	A/C Leak Guard One Shot		2 x 30 ml
-----	A/C High Pressure Side Injection Hose til R134a (fås kun ved køb af Kit)		1 stk.

Anvendelse

KENT A/C Leak Guard Kit er en komplet løsning til lækagesøgning i air condition systemer med R12, R134a og R1234yf kølemiddel. KENT har udviklet et produkt der virker perfekt i systemer med bæltedrevet kompressor og alle typer PAG A/C olie. Produktet er også ideelt til forebyggende vedligehold.

KENT A/C Leak Guard anvendes til permanent og sikker forsegling af A/S lækager i både gummi og metalkomponenter. A/C Leak Guard søger efter den ilt der er tilstede ved lækagepunktet. Kombineret med trykket i systemet, presser produktet sig gennem lækagen og danner en permanent kemisk svejsning i lækagepunktet.

For at anvende produktet i R1234yf systemer bestilles KENT A/C Injection Hose til R1234yf separat.

Brugsanvisning

Se datablad for de enkelte komponenter for brugsanvisning.

NB: For at rengøre eventuelle produktrester anvendes KENT A/C Dye Cleaner. Brug ikke produktet i systemer med el-drevne kompressorer.



Teknisk information

Konsistens:	Væske
Farve:	Lys brun
Lugt:	Karakteristisk
Lagerholdbarhed:	48 måneder
Toldtarifnummer:	9026 8080
VOC:	0
Flammepunkt:	241°C
Tæthed @ 20°C:	0.87 g/cm ³
Opløselighed i vand:	Ikke opløselig



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 14/06/2021