



Primer DC

Forbehandlende primer til forbedret vedhæftning af MS Polymer baseret lim og sealer på porøse overflader.



Egenskaber & Fordele

- Forbedret vedhæftning på porøse overflader – Ideel til træ, cement, beton, etc.
- Forsegler støvpartikler på porøse materialer – Giver en støvfri overflade

Varenr.	Produkt	Lagernr.	Emballage
86532	Primer DC	KPDC	800 g flaske

Anvendelse

Primer DC anvendes til forbehandling af mineralske materialer, så som mursten, beton og letvægtsbeton, og forbehandling af træoverflader (f.eks. sømme i teakdæk på både).

Når Primer DC påføres på lyse overflader (f.eks. natursten), kan overfladen blive mørkere eller få skygger, selvom primeren er transparent.

Produktet anbefales ikke til steder der er konstant nedsænket i vand, og heller ikke til brug på PP, PE, Teflon, neopren og bituminøse materialer.

Brugsanvisning

1. Slib eller børst materialet før der påføres Primer DC.
2. Sørg for at overfladen er ren, fast, tør, affedt og støvfri. Brug KENT Soft Surface Cleaner.
3. Hæld så meget Primer DC du kan nå at bruge indenfor 30 minutter i en ren beholder og luk omgående den originale beholder godt til.
4. Brug en ren pensel, og påfør KENT Primer DC på den overflade der skal limes på i et jævnt og dækkende lag. Påføringstemperaturen bør ligge mellem 5° C og 30° C. Giv primeren minimum 20 minutter til at tørre.
5. Bedste resultat opnås hvis der limes indenfor 6 timer efter påføring af primer. Derfor skal der aldrig påføres mere end limning kan nås indenfor denne tidsramme."



Teknisk information

Base:	Epoxy
Konsistens:	Væske
Farve:	Transparent
Lagerholdbarhed:	6 måneder
Toldtarifnummer:	39095090
VOC:	665 g/l

Åbningstid:	30 minutter
Tørretid:	20 minutter
Bør limes på indenfor:	6 timer
Dækning:	3-5 m ² /l
Anvendelsestemp.:	+5°C til +30°C
Vægtfylde:	0.94 g/ml



Sikkerhedsdatablad findes på www.kent europe.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kent europe.com

REV: 29/06/2019