



One Shot 2

En meget kraftig og hurtigtvirkende rengører til indsugningssiden på brændstofindsprøjtningssystemer og karburatorer – Indeholder ingen Toluen.



Egenskaber & Fordele

- Højtryksspray – Blæser opløst snavs og fedt af delene
- Tørre hurtigt – Efterlader ingen fedtet film
- Skader ikke sensorer og katalysatorer – Ingen klager
- Velegnet til benzinmotorer
- Løser karburatorventiler, spjæld og chokerventiler – Giver jævn og effektiv motorgang

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
84835	One Shot 2	SOS2	500 ml aerosol

Anvendelse

Produktet er oprindeligt solgt som en karburatorrens, men med udviklingen af brændstofindsprøjtningssystemer i biler, har SOS2 ramt en ny niche, som måske den bedste rengører til indsugningssiden af brændstofindsprøjtningssystemer. SOS2 er en kraftig rengører, der yderst effektivt fjerner aflejringer på brændstofindsprøjtningssystemkomponenterne. Motoren kan køre på SOS2, så produktet kan sprøjtes direkte ind i disse områder, mens motoren kører, og på den måde skylles al forurening ud gennem udstødningssystemet.

Til kunder med speciale i ældre biler, er SOS2 en førsteklasses karburatorrens.

Brugsanvisning

Indsprøjtningssystemer

1. Fjern ventiler uden belastning og rens med SOS2.
2. Med motoren varm og kørende, fjernes luftindtaget så tæt på indsprøjtningssystemet som muligt. Spray SOS2 ind i luftindtaget i 5-10 sekunder.
3. Gentag om nødvendigt. Tilslut luftindtag.

Karburatorer

1. Med motoren varm, fjernes luftfilter og SOS2 sprøjtes direkte ind i karburatorhalsen for at frigøre chokerventilen.
2. Blokér og afbryd brændstofførslen og lad svømmerkammeret løbe tør.
3. Fyld svømmerkammeret med SOS2 og lad trække i 5-10 minutter.
4. Start motoren og kør med varierende omdrejninger for at rengøre systemet. Genfyld svømmerkammeret med SOS2 i et minut. Lad herefter kammeret løbe tør.
5. Brændstofførslen tilsluttes igen og alle andre ventiler og kabler sprayes med SOS2.

ADVARSEL: Pas på med stænk i øjnene. Sprøjt ikke produktet på synlige lakerede overflader.



Tekniske informationer

Konsistens:	Væske med lav viskositet
Lugt:	Opløsningsmiddel
Vægtfylde	0,75 g/ml
Flammepunkt:	-
Opløselighed i vand:	Delvist opløselig
Temperaturområde:	Fordamper ved stuetemperatur
VOC:	744 g/l
Lagerholdbarhed:	30 måneder
Toldtarifnummer:	3405 30 00



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenturope.com

REV: 07/08/2018