



Panel Degreaser

En højkvalitets, vandbaseret afrenser til affedtning af overflader før lakering,



Egenskaber & Fordele

- Lavt VOC indhold – Mere miljøvenlig
- Fremragende affedtende egenskaber – Sparer tid
- Fjerner også harpiks, hvis dette ikke er fuldt hærdet – Et produkt til alle applikationer (NB ikke velegnet til fjernelse af bitumen)
- Ikke-aggressiv, indeholder ikke klorater – Sikker i brug

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86213	Panel Degreaser	PD1	1 Liter flaske
86214	Panel Degreaser	PD5	5 Liter dunk

Anvendelse

Anvend Panel Degreaser før og efter slibning. Først for at affedte før slibning og derefter for at afrense efter slibning.

Brugsanvisning

1. Omrystes grundigt før brug.
2. Påfør Panel Degreaser på overfladen med en fnugfri klud eller sprayhåndtag.
3. Tør produktet af med en ren, fnugfri klud (lad ikke produktet afdampe på overfladen).
4. Sørg for at overfladen er helt tør før lakering.



Teknisk information

Generel information:

Base/konsistens:	Vandig opløsning med isopropylalkohol
Duft:	Mild, behagelig
Farve:	Klar
Opløselig i vand:	Opløselig
Flammepunkt:	65°C
VOC:	65 g/l
Lagerholdbarhed:	12 måneder
Toldtarifnummer:	3405 30 00
Tæthed:	0,996 g/ml



Sikkerhedsdatablad findes på www.kent europe.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kent europe.com

REV: 19/09/2017