



Performance Compound 2

Performance Compound 2 er et ultra-fint polermiddel til udjævning, match af glansniveau og generel lakpleje. Produktet fjerner lakfejl, hvirvler og hologrammer på alle lakerede overflader.



Egenskaber & Fordele

- Tilføjelse af vand er ikke nødvendigt – Intet svineri, let at anvende
- Indeholder ikke silikone – Sikker i brug hos autolakerere
- Fjerner ridser, skjuler ikke fejl – Bedre finish og glans
- Indeholder smøremiddel – Lettere løb for polerpuden, efterlader ingen fedtet film og forlænger polerpudens levetid
- Kan anvendes på alle typer autolak – Et produkt til alle laktyper
- Specielt udviklet til professionel brug - Tidsbesparende
- Giver en ekstra dyb glans – fremragende overfladefinish

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86606	Performance Compound 2	RC2	1 kg flaske

Anvendelse

KENT Performance Compound 2 kan anvendes på alle typer autolak, inklusiv cellulose, 1k og 2K akryl clear coat, MS / HS laksystemer, keramisk clear coat, UV clear coat og vandbaseret clear coat. Et specielt sammensat ultrafint polermiddel udviklet til at fjerne lakfejl på alle lakoverflader, samt hvirvler og hologrammer på mørke lakker. Skjuler ikke fejl med kosmetisk olie, men fjerner ridserne helt. Indeholder smøremiddel, der giver lettere og jævnt løb for polerpuden, uden at efterlade en fedtet film, og forlænger polerpudens levetid. Produktet sprøjter ikke og er specielt udviklet til brug uden vand, hvilket reducerer oprydningstiden.

Med Performance serien opnås fremragende showroom finish: Det kunstige lys i biludstillingen vil altid afsløre ridser under den polerede overflade. Disse ridser bryder lyset og gør dermed overfladen mindre glansfuld. Overflader behandlet med Performance produkter viser ikke de underliggende ridser, da disse er poleret ved med produkterne.

Brugsanvisning

1. Bedste resultat opnås med KENT Compounding Polishing Pads. Maskinhastighed: 1800 rpm (uden tryk). Lambswool Pad (varenr. 85920) for ekstra slibende effekt (P1500-P2000), Orange Foam Pad (varenr. 8592) til fjernelse af hvirvler (P3000) eller Black Foam Pad (varenr. 85925) til fjernelse af hologrammer.
2. Brug aldrig for meget polermiddel. Produktet fjerner korn og udjævner ridser helt ved brug sammen med Lambswool Pad.
3. På bløde og sarte lakker, eller hvor varmeopbygning kan være et problem, kan der tilføres en let vandtåge for at undgå friktionsskader, specielt hvis der bruges nye polerskiver, og poleringsprocessen bliver lettere. Undgå at tilføre for meget vand.
4. Når polerpuden aktiveres med vand, er det ikke nødvendigt at tilføre yderligere vand, når skiven er blevet imprægneret med produktet.
5. Kan anvendes til både manuel og maskinel polering.



Teknisk information

Generel information

Base:	Emulsion med inerte, uorganiske opløsningsmidler, opløsningsmidler og overflade aktive stoffer
Udseende / farve:	Hvid viskøs creme
Duft:	Vanilje
Vægtfylde:	1.104 g/ml
pH:	9.5 +/- 0.5
Opløselighed i vand:	Blandbar
Anvendelsestemp.:	Stuetemperatur
VOC:	185 g/l
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3405 3000

Yderligere information

For at fjerne hvirvler og hologrammer er det vigtigt at holde polerpuderne rene og adskilt fra de øvrige poleringspuder. Støv og rester fra grovpoleringsmiddel skal vaskes af bilen før finpolering.



Sikkerhedsdatablad findes på www.kent europe.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kent europe.com

REV: 23/05/2018