



## Performance Abrasive 2

Performance Abrasive 2 er specielt udviklet med udvidet åbningstid for at gøre det lettere for brugeren at opnå bedre polering, uden at produktet tørrer ud, og dermed at opnå afsluttende højglans finish.



### Egenskaber & Fordele

- Vand er ikke nødvendigt / ingen stænk – Intet svineri: let at anvende
- Indeholder hverken silikone eller ammoniak – Sikker i brug hos autolakerere
- Fjerner ridser i stedet for at skjule dem – Bedre finish og glans
- Indeholder smøremiddel – Polerpuden løber lettere og levetiden for puden forlænges; efterlader ingen fedtet film
- Kan anvendes på alle autolak systemer – Et produkt til alle laktyper
- Specielt formuleret til professionel brug –Tidsbesparende produkt
- Giver en ekstra dyb glans

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86605	Performance Abrasive 2	PA2	1 kg flaske

### Anvendelse

**Enestående ydeevne:** Specielt fremstillet med forlænget arbejdstid for at give en forbedret slibeevne uden at tørre ud, for at give en unik afsluttende dyb glans.

**Optimal fjernelse af ridser:** Forlænget åbningstid gør Performance Abrasive 2 til et alsidigt polermiddel til brug sammen med enten skum eller lammeskind (hvor der skal fjernes dybere ridser).

**Nyt smørende system:** Giver en jævn arbejds gang og forlænget levetid for polérpuden: uanset om der er tale om skum eller lammeskind.

**Ikke kosmetisk:** Fjerner ridser – Skjuler ikke fejl med kosmetisk olie, for at undgå dyre omlakeringer.

**Til brug på:** Alle autolaksystemer inklusive vandbaseret, HS, MS, infrarød og accelerator hærdet lak, 1K og 2K, akryl, cellulose, syntetisk og OEM finish inklusiv Nano Ceramic Clear Coat.

### Brugsanvisning

1. Påfør Performance Abrasive 2 i små mængder på lakfladen (brug mindst muligt produkt i forhold til arbejdsfladen).
2. Arbejd på overfladen med medium tryk indtil ridser og fejl er fjernet.
3. Reducér trykket efterhånden som polérpuden løber lettere og lad poleringen begynde.
4. Efter polering fjernes eventuelle rester og overfladen poleres med en ren, blød klud.

Bemærk: Brug ikke for meget produkt.

På bløde og sarte lakker, eller hvor generering af varme kan være et problem, kan der tilføres en let vandtåge for at undgå friktionsskader, specielt hvor der anvendes helt **nye polérpuder** kan det hjælpe med poleringsprocessen. Brug aldrig for meget vand. Når først polérpuden er aktiveret med vand, er det ikke nødvendigt at tilsætte yderligere vand når puden er mættet med polérmiddel.



## Teknisk Information

### Generel information:

<b>Base:</b>	Emulsionsbase med inerte uorganiske slibemidler, opløsningsmidler og overfladeaktive stoffer
<b>Udseende / Farve:</b>	Hvid pasta
<b>Lugt:</b>	Kokos
<b>Vægtfylde:</b>	1.185 g/ml
<b>pH:</b>	10.5 +/- 0.5
<b>Opløselighed i vand:</b>	Blandbar
<b>Anvendelsestemp.:</b>	Stuetemperatur
<b>VOC:</b>	99.5 g/l
<b>Lagerholdbarhed:</b>	24 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	3405 3000

## Yderligere information

For at fjerne hvirvler og hologrammer er det vigtigt at holde polerpuderne rene og adskilt fra de øvrige poleringspuder. Støv og rester fra grovpoleringsmiddel skal vaskes af bilen før finpolering.



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kent europe.com](http://www.kent europe.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
 Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10  
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
 Email: [kentsales.denmark@kent europe.com](mailto:kentsales.denmark@kent europe.com)

REV: 04/09/2018