KENT

Acrysol

Un solvant de grande pureté pour le nettoyage d'une grande variété de surfaces.

Caractéristiques & Avantages

- Solvant de grande pureté - ne laisse pas de film gras ni résidu
- Solvant polyvalent qui enlèvera les joints non secs, cires, graisses et adhésifs - réduit l'inventaire
- Enlève les silicones - enlève l'effet «yeux de poissons », pas de réclamation
- Séchage très rapide - gain de temps
- Produit fortement raffiné - pas d'odeur résiduelle

Part No.	Description	Packaging
83925	1L	Bidon
83930	500 ml	Aérosol
83940	25 L	Fût
83945	200 L	Fût

Applications

La préparation est l'une des clés du succès dans beaucoup de travaux d'ateliers particulièrement lorsque l'on travaille avec de la peinture ou des adhésifs. Acrysol est conçu pour nettoyer et dégraisser les surfaces. Une fois sec il laissera une surface parfaitement propre et exempte de contaminants prête pour la peinture et le collage. Acrysol est un must s'il y a du silicone sur la surface devant être peinte ou si un collage puissant doit être fait.

N'étant ni trop chaud ni trop froid, il est inoffensif sur la plupart des surfaces tout en étant suffisamment puissant pour ôter tout résidu.
Acrysol est aussi idéal pour enlever les cires de transit des véhicules neufs.

Instructions

1 Appliquer sur la surface à nettoyer.
2 Essuyer avec un chiffon propre et sec.
3 Répéter l'opération si nécessaire.

KENT

Informations Techniques

Part nr: 83930 / 83925 / 83940 / 83945

Description: Acrysol 500 ml / 1l / 25 l / 200 l

Conservation: 30 mois

Unité de vente: Ea

COV : 746 g/l aérosol 796 g/l bidon

Stock code: ABS/SAB//ABS25L/ABS200L

Code douane: 3405 3000

FDS: oui

Consistance: Liquide transparent faible viscosité

Application: Appliquer et essuyer avec chiffon

Nettoyage: Essuyer avec chiffon propre et sec

ou laisser évaporer

Odeur forte odeur de white spirit : solvant

Température - 20 à + 35° C

Solubilité dans l'eau non

Point éclair < 6° C

Gravité spécifique 0.796 g/ml Bidon / 0,746g/ml Aérosol

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com