KENT

Dry Lube

Un lubrifiant sec transparent à base de PTFE pour les plastiques, caoutchoucs, métaux et tissus.

Caractéristiques & Avantages

- Totalement sec, n'attirera pas la poussière ni la saleté
- Transparent, ne tâche pas - N'endommagera pas les garnitures fragiles
- Inoffensif sur les peintures, caoutchoucs et plastiques –Utilisation en toute sécurité
- Résiste à l'eau – ne partira pas lors d'un lavage
- Large plage thermique -40° à +260° C - s'utilise presque partout
- Sans silicone -Utilisation sûre en carrosserie

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
50180	Dry lube	SDL	Aérosol 400 ml avec pipette d'extension

Applications

Dry lube est un lubrifiant transparent à base de PTFE, il ne tâche pas. Il est unique car une fois le gaz propulseur évaporé, il est totalement sec. Les applications typiques sont les coulisses de fenêtre, tableaux de bord, glissières de toit ouvrant, coulisses de siège, pédaliers d'embrayage, ceintures de sécurité, essuie glace, tringlerie de camions et serrures de porte.

Dans le domaine du caravaning : glissières, coulisses. Les scies à banc (pour empêcher le bois de coller aux guides)…

Dry Lube est idéal pour les ateliers de carrosserie car il ne contient pas de silicone.

Instructions

1. Bien agiter avant utilisation
2. Vaporiser une fine couche (utiliser la pipette si nécessaire) à une distance de 8 à 12 cm de la surface.
3. Laisser sécher
4. Appliquer une seconde couche si nécessaire.

Informations techniques

Base:	PTFE
Consistanc:	Liquide
Couleur:	blanchâtre
Conservation:	24 mois
Code douane:	3403 9900
COV:	624 g/l

Gravité spécifique:	0.705 g/ml 25ºC
Résistance thermique:	
En continu :	-40ºC à +260ºC
Temporaire :	Non déterminé

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com