



Multi-Tape EVO

Ruban adhésif tissé 100% sans résidu résistant aux UV pour une utilisation permanente à l'extérieur



Caractéristiques & Avantages

- Résistant aux UV et étanche – pour une utilisation permanente en intérieur comme en extérieur
- Totalement sans résidu – s'enlève aisément et ne laisse aucun résidu de colle
- Résistant aux rayures et à l'abrasion – idéal pour le masquage s'il est nécessaire de poncer
- Se coupe à la main – pas besoin d'un outil de coupe
- Sans halogènes et sans toluène - respectueux de l'environnement

P/N	Product	S/C	Packaging
86680	Multi Tape EVO	5B2E	Rouleau 50 mm x 50 m

Application

Automobile :

- Masquage et protection de surfaces lors de lustrage, ponçage et réparation.
- Protection du capot, des jantes en alliage et des panneaux de carrosserie pendant le transport du véhicule.
- Protection des panneaux intérieurs et extérieurs lors de l'assemblage.
- Maintien en place du pare-brise lors de travaux de pose et de remplacement.

Maintenance :

- Masquage des cadres de fenêtres.
- Masquage et protection en intérieur et en extérieur pendant la construction.
- Maintien de composants en place pendant que le séchage des adhésifs.
- Protection des brides et zones de soudage.

Instructions

1. Couper suffisamment de ruban pour la réparation à effectuer.
2. Appliquer sur la surface, s'assurer que le ruban soit fermement en contact.
3. Pour enlever le ruban, soulever un des angles et tirer délicatement de la surface.

NB: Ne pas utiliser sur du PVC souple, de la pierre naturelle ou des revêtements non secs.



Informations techniques

Support :	Feuille en LDPE renforcée par un fil plat en HDPE
Couche adhésive :	Acrylique
Couleur :	Blanc
Longueur :	50 m
Largeur :	50 mm
Épaisseur :	0.16 mm
Conservation :	12 mois
Code douane :	39191012
COV :	0

Pouvoir d'adhérence :	8 N/25 mm
Résistance à la traction :	350 N/50 mm
Puissance de maintien :	0.1 mm/30 minutes
Elongation :	17%
Temp. d'application :	- 5 à 35° C
Temp. d'utilisation :	-15 à 70° C

Les substances suivantes sont exclues du produit fini : Chlore, fluor, iode, brome, astate, toluène



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com