



# Super Bond Activset

Une pulvérisation fine à utiliser avec toute colle de la gamme Superbond pour accroître la résistance du collage et accélérer le séchage.



## Caractéristiques & Avantages

- Primaire et accélérateur en un seul produit – pour un collage renforcé même sur des matériaux difficiles à coller et pour un séchage accéléré.
- Pulvérisation fine – pour une application homogène
- Ne blanchit pas – parfaite finition des réparations exposées.

| P/N   | Product             | S/C  | Packaging     |
|-------|---------------------|------|---------------|
| 86629 | Super Bond Activset | KSBA | Aérosol150 ml |

## Applications

Super Bond Activset peut être utilisé pour renforcer la résistance du collage et accélérer le séchage, sur les surfaces poreuses ou acides tout comme sur les matériaux difficiles à coller tels que EPDM, polyéthylène, polypropylène et le verre.

Super Bond Activset est également très utile pour faire sécher les colles Superbond ayant servi à remplir des interstices et n'étant pas exposées.

Super Bond Activset s'avère idéal lorsque des colles cyanoacrylates sont utilisées en extérieur où les conditions ne sont pas optimales ex par temps sec et/ou froid.

Super Bond Activset peut être utilisé en combinaison avec n'importe quelle colle de la gamme KENT Superbond.

## Instructions

1. Avant utilisation, faire un test de compatibilité sur une zone non visible de la surface.
2. Pour de meilleurs résultats, les surfaces à coller doivent être propres, exemptes de poussière, de cires, d'huiles, etc. en nettoyant avec KENT Acrysol ou Soft Surface Cleaner.
3. Protéger les mains avec KENT Super Bond Protect, pour éviter que les doigts se collent ensemble.
4. Appliquer Super Bond Activset sur l'une des surfaces et la colle Super Bond sur l'autre, respecter une distance de pulvérisation de 20 à 30 cm, et laisser évaporer.
5. Assembler immédiatement les surfaces en prenant soin de bien les positionner.
6. Appliquer une pression ferme pour garantir que la colle s'étale bien partout en un film fin.
7. Ne pas mouvoir les pièces ou tenter de repositionner une fois le séchage achevé.
8. Pour le remplissage, appliquer Super Bond Activset sur la colle Super Bond qui ne sera pas exposée et laisser sécher.
9. Tout surplus de colle liquide peut être nettoyé avec KENT Super Bond Remover.
10. Toujours bien refermer le capuchon de la colle après utilisation en s'Assurant qu'il est correctement fixé et après avoir essuyé l'embout.



## Informations techniques

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Base:</b>         | Acétone      |
| <b>Consistance:</b>  | Liquide      |
| <b>Couleur:</b>      | Transparente |
| <b>Conservation:</b> | 24 mois      |
| <b>Code douane:</b>  | 3814 00 0000 |
| <b>COV:</b>          | 702 g/l      |



FDS disponible sur [www.kent europe.com](http://www.kent europe.com)

### Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.  
**KENT France SAS pour la marque KENT.**

### Adresses sociétés :

**KENT France SAS:**  
29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

**KENT Belux SPRL:** pour la marque KENT.  
Adresse de société:  
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert  
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 [www.kent europe.com](http://www.kent europe.com)

© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert  
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 [www.kent europe.com](http://www.kent europe.com)