TURBO AND GPF CLEANER

Aide au maintien d’un bon flux des gaz d'échappement à travers tout le circuit d'échappement des moteurs essence

Caractéristiques & Avantages

- Aide à éliminer les dépôts dans le carter de turbo
- Aide à maintenir la liberté de mouvement des turbos à géométrie variable
- Aide à réduire l'accumulation de suie sur les vannes EGR, dans les catalyseurs et GPF (Filtre Particule Essence)
- Aide à réduire et à maintenir des niveaux acceptables de suie et de cendres sur les pulvérisateurs d'injecteurs, les surfaces d'admission et les vannes EGR
- Convient à tous les types d'essence, y compris E5 et E10

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86681	Turbo and GPF Cleaner	GPF	Bouteille 250 ml

Application

KENT Turbo et GPF Cleaner est un additif pour carburant essence conçu pour maintenir le bon flux des gaz d'échappement. Les additifs aideront à éliminer les dépôts dans les carters de turbine du turbocompresseur et à maintenir la liberté de mouvement de la géométrie variable. L'additif aide à réduire et à maintenir des niveaux acceptables de suie et de cendres sur les pulvérisateurs d'injecteurs, les zones d'admission, maintient la propreté des soupapes d'échappement, ce qui aide le moteur à fonctionner avec une efficacité maximale.

KENT Turbo et GPF Cleaner aidera à prévenir le colmatage du filtre à particules d'essence (GPF). Cela réduira également l'accumulation de suie dans les vannes EGR, catalyseur et GPF.

Instructions

Traitement curatif :

Pour traiter les soupapes d'échappement affectées, un turbocompresseur, un catalyseur ou un GPF, ajouter une bouteille de 250 ml de KENT Turbo and GPF Cleaner avec environ 30 litres de carburant essence. L'effet de nettoyage sera optimisé en faisant tourner le moteur à plus de 3000 tr / min, la chaleur étant nécessaire pour éliminer la suie. Effectuer ensuite deux autres traitements après le traitement initial. Cela peut prendre plusieurs centaines de kilomètres pour obtenir un effet de nettoyage complet.

Maintenance préventive : Une bouteille de 250 ml de KENT Turbo and GPF Cleaner traitera jusqu'à 50 litres de carburant essence. Ajouter directement au réservoir de carburant avant d’effectuer le plein. Ne pas surdoser. Pour un entretien optimal, ajouter une bouteille tous les 3 ou 4 réservoirs de carburant.

Informations Techniques

Informations générales :

Base :	Hydrocarbure & additifs
Apparence / couleur :	Jaune léger
Odeur :	Solvant
Gravité spécifique :	0.86 g/ml
pH :	Non applicable
Ratio de dilution :	Selon les instructions
Solubilité dans l'eau :	Miscible
Temp. application :	Préférable ~ 10° C, au-dessus du point de trouble du carburant
COV :	630 g/l
Conservation :	18 mois
Code douane :	3811 90 00
Accessoires :	Non applicable

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com