KENT

White Grease 3

Une graisse à base de calcium de viscosité moyenne pour de multiples usages. Excellentes propriétés lubrifiantes qui protègent de la corrosion

Caractéristiques et Avantages

- A base de calcium - Imperméable à l'eau contrairement aux produits concurrents à base lithium.
- Sans silicone – Utilisation sûre en atelier.
- Excellente adhérence – ne coulera pas, ne se répandra pas.
- Viscostatique - Garde ses propriétés sous une large plage thermique.
- Contient des additifs - Augmente la stabilité à long terme, augmente la résistance à l'oxydation et inhibe de la corrosion.

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
50073	White Grease 3	SWG3	Aérosol 500 ml avec buse d'extension

Applications

Spray White Grease III résiste à l'eau, aux acides légers et solutions alcalines – il convient ainsi aux systèmes de lubrification centralisés.

White Grease 3 est communément utilisé pour la maintenance générale des véhicules, la lubrification de serrures de portes, loquets. Il est également largement utilisé lorsque des lubrifications plus importantes sont nécessaires comme par exemple les glissières de sièges, coulisses de pédales de frein et d'embrayage, loquet et charnière de capot, engrenage de starter et soupape, coulisses de toit ouvrant, douilles de suspension, ressorts à lames et régulateurs de fenêtre.

Du fait de sa base calcium, SWG3 ne fera pas enfler le nylon contrairement au lithium, ainsi il peut être utilisé sans risque pour les coulisses de toit ouvrant et glissières de rideaux dans les camions.

Instructions

1.Bien agiter avant utilisation.

2.Se vaporise sous tous les angles. Pour les zones difficiles d'accès, utiliser le tube d'extension.

N.B.: Pour de meilleurs résultats, le produit doit être utilisé à température ambiante, et la surface doit être exempte de poussière, de saleté, d'oxydation et d'ancienne graisse.

KENT

Informations Techniques

Base :	Savon complexe de calcium
Consistance :	Liquide légèrement visqueux
Couleur :	Blanc
Odeur :	Caractéristique, solvant
Conservation :	30 mois
Code douane :	3403 19 99
COV :	527 g/l

Gravité Spécifique :	0.639 g/ml
Point éclair :	Non applicable, comme étant un aérosol
Pénétration en dynamique :	0.1 mm, 300 – 320 (Pw 60)
Pénétration en statique :	0.1 mm, 270 – 300
Temp. d'utilisation :	-20 °C à +140 °C
Temp. maxi ponctuelle :	+160 °C
Résistance Diélectrique :	Non déterminé
Résistivité du volume :	Non déterminé
Grade NLGI :	1 – 2
Protection contre la corrosion :	0 – 0 degré de corrosion,(Test Emcor)
	2 – 2 avec 3% NaCl degré of corrosion
Corrosion du cuivre :	1 – 100 degré de corrosion
Fusion 4 billes :	2600 N
Pression de débit à + 20° C :	< 80 hPa
Pression de débit à + 30° C :	< 1350 hPa
Séparation d'huile à 18h / 40 ° C :	<0.0 %
Stabilité à l'oxydation :	< 350 hPa

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com