Xtreme Force Tape

Ruban double face renforcé pour un collage fort et immédiat sur surfaces lisses et rugueuses.

Caractéristiques & Avantages

- Puissance extrême - ne se détachera pas
- Adhérence immédiate – serrage ou maintien inutile de l'élément collé
- Renfort intégré au ruban – ne se déchirera pas
- Pour la plupart des surfaces, y compris PE, PP et surfaces poreuses – colle sur quasiment toutes surfaces

P/N	Produit	S/C	Packaging
86665	Xtreme Force Tape	XFT	rouleau 19mm x 10m

Application

Ruban adhésif double face unique avec une adhérence extrême sur une large gamme de substrats, y compris le verre, le métal, la céramique, le PRV, le bois, la maçonnerie et les plastiques difficiles à coller comme le polypropylène et le polyéthylène.

Xtreme Force Tape est extrêmement résistant aux solvants, aux produits chimiques, aux UV et à la chaleur.

Applications automobiles : inserts de pare-chocs, baguettes extérieures, plaques signalétiques d'atelier, jupes latérales et spoilers, optiques, rétroviseurs,…
Applications industrielles : emblèmes, plaques signalétiques, miroirs, rails de terminaux, panneaux d'affichage, capteurs, signalisation de sécurité, etc. dans les hôpitaux, maisons de retraite, crèches, écoles, centres commerciaux, hôtels, fabricants de panneaux, sociétés de gestion immobilière, départements techniques, etc.

Instructions

1. Nettoyer et dégraisser chacune des surfaces avec KENT Acrysol ou KENT Soft Surface Cleaner.
2. Couper la longueur adéquate et appliquer sur le substrat le plus difficile à coller en assurant un contact à 100 %. Presser fermement.
3. Enlever le liner. Eviter de toucher la face adhésive du ruban, ce qui pourrait altérer sa performance.
4. Aligner les pièces et presser fermement en position.

KENT

Informations techniques

Matériau de base :	Caoutchouc synthétique
Matière du renfort :	Tissu polyester
Liner :	Polypropylène
Couleur :	Translucide
Largeur :	19 mm
Longueur :	10 m
Epaisseur :	0,80 mm (ruban seul: 0,73 mm)
Conservation :	12 mois
Code douane :	39191080

Résistance tension :	80 N / 25 mm
Force d'adhérence :	Partie ouverte du rouleau : 55 N/25 mm
	Partie couverte (sous liner): 40 N/25 mm
Cisaillement statique :	3 kg à 23° C pendant 168 heures
Résistance complète :	24 heures
Elongation avant rupture :	30%
Résistance température :	-10° C à + 75° C
Température d'application :	15° C à +30° C

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com