



Dual Trim Masking Tape

En afdækningstape der forbedrer arbejdsprocessen uden at efterlade skarpe lakkanter



Egenskaber & Fordele

- Forsegler og beskytter det indvendige af bilen mod lakspray – Den sikreste afdækning
- Alsidig brug på bilerne – En tape til næste alle applikationer
- Enkel afdækningsproces – Kan halvere arbejdstiden
- Efterlader ingen skarpe lakkanter – Ikke behov for efterbehandling

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86760	Dual Trim Masking Tape	DTMT	1 rulle 75 mm x 20 meter

Anvendelse

Dual Trim Masking Tape er perfekt til afdækning og beskyttelse af bilens indre mod laksprøjt, når der males tagskinner, dørkarme, bagageklap / bagagerum, motorhjelme og kofangere.

At have lim på de tilstødende sider forbedrer effektiviteten når der afdækkes, uden at skabe skarpe lakkanter. Oven i dette vil den hårde kant gøre det muligt at afdække individuelle paneler såvel som hurtigt fjernelse efter brug.

Brugsanvisning

1. Klæb tapen på undersiden af tagskinnen ved at fjerne dækmiljøet fra den smalle del af tapen og gentag.
2. Tryk Dual Trim Masking Tape godt på plads og luk døren.
3. Fjern beskyttelsesfilmen fra limlaget og træk det over gummilisten.

NB: For at afdække langs med en lige del rives ikke mere end 20 cm af tapen og denne skubbes ind og juster så der dannes et lille mellemrum. Sørg for at det næste stykke overlapper det første stykke.



Teknisk information

Lagerholdbarhed:	12 måneder
Toldtarifnummer:	48084000
Tykkelse:	0,285µm
Bredde:	75 mm (+/- 1mm)
Længde:	20 meter
Trækstyrke:	> 50 N/cm AFERA 5004
Forlængelse ved brud:	> 10% AFERA 5004
Temperaturrestistens:	80°C i en time
Lim:	Gummi
Dækfilm:	Crepe papir, PE film og PES løfteflig



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenturope.com

REV: 23/03/2020