Dual Trim Masking Tape

Ein Abdeckband, das die Effizienz des Abdeckprozesses verbessert, ohne harte Lackkanten zu hinterlassen.

Eigenschaften & Vorteile

- Versiegelt und schützt das Fahrzeuginnere vor Sprühnebel– die sicherste Anwendung beim Abdecken
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten am Fahrzeug – ein Tape für nahezu alle Anwendungen
- Erleichtert den Abdeckprozess – kann die benötigte Zeit halbieren
- Hinterlässt keine harten Lackkanten – keine Nacharbeiten erforderlich

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86760	Dual Trim Masking Tape	DTMT	20 m Rolle

Anwendungsbereiche

Das Dual Trim Masking Tape ist das perfekte Produkt zum Abdecken und zum Schutz des Fahrzeuginneren vor Lacksprühnebel beim Lackieren des Dachholms, der Türeinstiegsbereiche an A-, B-, C-Säulen, am Kofferraum, an der Motorhaube, am Kotflügel und angrenzenden Karosserieteilen.

Durch die gegenüberliegenden Klebeseiten werden Karosserieteile auf der Innen- und Außenseite gleichermaßen sicher abgeklebt, der Prozess beschleunigt und es bleiben keine harten Lackkanten zurück. Darüber hinaus ermöglicht die stabile Kunststofflippe das Abklappen von eng anliegenden Dichtleisten/ Gummis. Das einfache als auch sichere Entfernen nach der Lackierung ist bei allen Anwendungen gegeben.

Gebrauchsanweisung

1. Kleben Sie das Band z.B. an die Unterseite des Dachholms, indem Sie die Trennfolie von der schmalen Seite (KENT Logo) des Bandes abziehen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gesamten abzuklebenden Länge.
2. Drücken Sie das Dual Trim Masking Tape fest an und schließen Sie die Tür, sodass die übrige Bandseite zwischen der geschlossenen Tür und des Dachholms hervorsteht.
3. Entfernen Sie die Trennfolie von der Klebefläche und ziehen Sie das Tape über die Gummidichtung hinweg, sodass diese von der Karosserie weggezogen wird und ein sauberes Lackieren ermöglicht.

Hinweis: Zum Abdecken/ Abklappen eines geraden Abschnitts reißen Sie ein Stück von der Rolle ab, das nicht länger als 20 cm ist und klappen sie die Kante leicht weg, so dass ein kleiner Spalt entsteht. Das nächste Stück Tape sollte das vorherige überlappen.

Technische Informationen

Allgemeine Information

Artikel-Nr.:	86760
Lagercode:	DTMT
Größe:	75 mm x 20 m
Verpackung:	einzeln

Lagerfähigkeit:	12 Monate
Zolltarifnummer:	4808 4000
Dicke:	0,285 µm
Breite:	75 mm (+/- 1 mm)
Länge:	20 m
Zugfestigkeit:	> 50 N/cm AFERA 5004
Bruchdehnung:	> 10% AFERA 5004
Temperaturbeständigkeit:	80° C für 1 Stunde
Klebstoff:	Kautschuk
Träger:	Krepp-Papier, PE Film und PES Hebelasche

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammen-hang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334
47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.