



Primer Shield Foam Masking Tape

Ikke-klæbende skum til afdækning af mellemrum mellem paneler. Designet til betydelig forbedring af primer afdækning.



Egenskaber & Fordele

- Effektiv afdækning – Reducerer tidsforbrug i forbindelse med afdækning dramatisk
- Præcis justering med fingerspidserne – let at anvende
- Selvjusterende – Forsegler og beskytter mod stænk
- Forebygger mod opbygning af primer på panelkanterne – Efterarbejde er ikke nødvendigt

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
85917	Primer Shield Masking Tape	PFT	15 mm x 21 meter
85918	Primer Shield Masking Tape L	PLFT	22 mm x 15 meter

Anvendelse

KENT Primer Shield Foam Masking Tape er en specielt udviklet skum med 8-tals profil til afdækning af mellemrum mellem paneler. Tæppen er selvjusterende i panelmellemrummene for at undgå opbygning af stænk. Tæppen muliggør hurtigt afdækning omkring A-, B- og C-Stolper, kølerhjul, bagageklap, brændstofdæksel, soltag og lygter.

KENT Primer Shield Foam Masking Tape kan fjernes når primeren er hærdet ved blot at trække tæppen ud af mellemrummet.

Sammenlignet med traditionel afdækning giver KENT Primer Shield Foam Masking Tape betydelige besparelser i arbejdstid, hvilket gør arbejdet både mere rentabelt og mere effektivt.

KENT Primer Shield Foam Masking Tape L er udviklet til større biler (f.eks. SUV), bundkarme og hatchbacks.

Brugsanvisning

1. Afskær den korrekte mængde KENT Primer Primer Shield Foam Masking Tape. Undgå samlinger.
2. Skub den mindste profil ind i mellemrummet så det sidder tæt og justér tæppen med fingerspidserne for at sikre optimal beskyttelse.
3. Check at tæppen sidder godt fast i alle mellemrum og ved panelkanter.
4. Lakér bilen.
5. Når primeren er hærdet, kan tæppen trækkes ud.



Teknisk information

Generel information:

Farve:	Hvid
Konsistens:	Fast skum
Tykkelse:	10 mm x 15 mm eller 22 mm
Tæthed:	30 Kg/m ³ +/- 4 Kg/m ³
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3921 13 10
UV resistens:	Begrænset

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteuropa.com

REV: 07/12/2018