



# Orange Fine Line Tape

Meget tynd og fleksibel afdækningstape til flerfarvet og design lakarbejde.



## Egenskaber & Fordele

- Velegnet til både kurver og lige linjer – Universal anvendelse
- Ligger helt fladt – Giver skarpe linjer
- Efterlader ingen limrester – Mindre efterarbejde
- Bliver ikke deform ved stræk – Let at anvende
- Gennemsigtig for synlig markering og sikring af fuld klæbning
- Fleksibel – Rynker ikke og krøller ikke

Varenr.	Produkt	Emballage
85720	Orange Fine Line Tape 3 mm x 55 meter	Pakke med 5 ruller
85721	Orange Fine Line Tape 6 mm x 55 meter	Pakke med 5 ruller
85722	Orange Fine Line Tape 9 mm x 55 meter	Pakke med 5 ruller
85723	Orange Fine Line Tape 12 mm x 55 meter	Pakke med 5 ruller
85740	Orange Fine Line Tape - Startpakke (indeholder 2 x 85720 + 2 x 85721 + 1 x 85722 + 1 x 85723)	

## Anvendelse

KENT Orange Fine Line Tape er det foretrukne valg når tapen skal følge konturer uden at krølle eller rynke. Tapen hæfter på en lang række overflader og anvendes når afskalning og limrester skal undgås.

Orange Fine Line Tape er udviklet til flerfarvet lak og designarbejde, og er perfekt til lange, lige linjer, hvor tapen skal være fleksibel. Tapen har en termisk stabiliseret PVC bagside med en gummi-baseret trykfølsom lim.

KENT Orange Fine Line Tape tåler op til 150°C i mindst 30 minutter og giver en tydelig og skarp kant, uden at efterlade limrester.

## Brugsanvisning

1. Sørg for at overfladen er ren og fri for støv.
2. Påfør tapen på det område der skal afdækkes og følg de nødvendige konturer.
3. Tryk på overfladen af tapen omkring buer og hjørner, for at sikre at tapen ligger helt fladt.
4. Afdæk hele området.
5. Lakér bilen.
6. Når lakken er tør fjernes al afdækning.
7. Når tapen er fjernet inspiceres alle kanter og der poleres hvis nødvendigt.



## Teknisk information

### Generel information:

<b>Produktfarve:</b>	Orange
<b>Tape:</b>	PVC
<b>Lim:</b>	Akryl(opløsningsmiddelbaseret)
<b>Tykkelse:</b>	0.12 (+/-0,02 mm)
<b>Brudstyrke:</b>	Minimum 20 N/cm
<b>Varmeresistens:</b>	150°C i mindst 30 minutter
<b>Forlængelse::</b>	Minimum 120%
<b>Lagerholdbarhed:</b>	12 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	3919 10 11

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 06/12/2018