



Anti-Slip Tape

Meget tynd mineral-coated tape med høj vedhæftning for anti-slip beskyttelse på glatte overflader.



Egenskaber & Fordele

- Slidstærk mineral coating – Modstår let til kraftig gående trafik i lang tid
- Vand- og UV resistent – Kan anvendes både indendørs og udendørs
- Meget tynd – Lav profil reducerer snuble-risikoen
- Kraftig vedhæftning – Klæber på de fleste overflader
- Overlakérbar – Mister ikke sin anti-slip egenskaber

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86880	Anti-Slip Tape Sort / Gul	ASTBY	50 mm x 18 m rulle
86881	Anti-Slip Tape Sort	ASTB	25 mm x 18 m rulle
86882	Anti-Slip Tape Transparent	ASTT	25 mm x 18 m rulle

Anvendelse

Til alle områder for anti-slip beskyttelse er vigtig og hvor sikkerhed er en top prioritet. KENT Anti-Slip Tape har en korn 60 mineral coating, der giver en slidstærk, ru overflade der forhindrer skrid og fald.

KENT Anti-Slip Tape kan anvendes både indendørs og udendørs – på trapper, ramper, stiger, indgangspartier, receptionsområder, hotel lobby, omkring swimming pools, baddæk og alle glatte overflader i værksteder og produktionsområder.

Den sort / gule version kan anvendes til både markering og anti-slip belægning. Sort og transparent er optimale til mørke eller lyse gulvbelægninger.

Ikke velegnet til montering under vand.

Brugsanvisning

1. Rengør overfladen med KENT Soft Surface Cleaner. Sørg for at overfladen er helt tør og fri for støv og fedt.
2. Skær den ønskede længde tape af rullen og fjern dækfilmen. Undgå at røre ved den blotlagte limflade. Montér på ønskede overflade.
3. Sørg for at tapen er trykket godt på plads med maksimalt tryk.
4. Fuld vedhæftningsstyrke opnås efter 24 timer ved +23°C.



Teknisk information

Generel information

Bærende film:	PVC film
Limlag:	Opløsningsmiddelbaseret akryllim
Længde:	18 meter
Bredde:	25 mm / 50 mm
Tykkelse:	0.90 mm
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	68053000
VOC:	0

Limstyrke:	15 N / 25 mm
Trækstyrke:	> 40 N / 25 mm
Forlængelse:	> 25%
Anvendelsestemperatur:	0°C til +35°C
Servicetemperatur:	+5°C til +50°C
Certificering:	Test af skridsikkerhed DIN 51130 (klassificeret med højeste karakter R13)



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 17/11/2020