Rid Rust

Ein einzigartiges Allzweck-Schmiermittel mit besten Kriecheigenschaften.

Eigenschaften & Vorteile

- Enthält PTFE und Schmieröle für einen „Antihafteffekt“ – silikonfrei
- Schmiert und schützt bewegliche Teile und blankes Metall vor atmosphärischer Säure und Streusalz
- Bindet schnell Feuchtigkeit und wässrige Lösungen auf Metalloberflächen und hinterlässt einen wasserabweisenden Film zum Schutz vor Eindringen von Feuchtigkeit und daraus resultierender Korrosion
- Bindet Feuchtigkeit an elektrischen Verbindungen / Kontakten ohne den Stromkreis zu unterbrechen
- Die guten Kriecheigenschaften vereinfachen das Lösen von verrosteten, festgefressenen oder korrodierten Teilen
- Sichere Anwendung auf Gummi und Kunststoff

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
34410	Rid Rust	RR	500 ml Sprühdose
34411	Rid Rust	RR	5 Liter Kanister

Anwendungen

Rid Rust wurde speziell entwickelt, um Feuchtigkeit in nasser Umgebung zu binden. Die enthaltenen Schmieröle verringern Reibung und bieten einen guten Korrosionsschutz.
Die aktiven Bestandteile gewährleisten eine optimale Haftung. Der 360º Sprühkopf ermöglicht die Anwendung selbst in schwer zugänglichen Bereichen. Klare Formulierung hinterlässt keine Flecken.

Rid Rust löst festgefressene oder verrostete Teile, schmiert und schützt Werkzeuge, Kabel, elektrische Schalter (sollte nicht auf Teile unter Netzspannung oder auf blanke Metallteile aufgetragen werden).

Gebrauchsanweisung

1. Vor Gebrauch gut schütteln
2. Rost von den Bauteilen entfernen, dann großzügig Rid Rust auftragen
3. Einwirken lassen und Teile demontieren
4. Bei schwerem Rostbefall Anwendung ggf. wiederholen.

Hinweis: Für bestmögliche Ergebnisse nicht abwischen, nach dem Ablüften des Lösungsmittels bleibt ein schmierender Schutzfilm.

Technische Informationen

Lagerfähigkeit:	60 Monate
Zolltarifcode:	3403 19 10 (Sprühdose)
	3403 99 10 (Kanister)
Temperaturbeständigkeit:	-20ºC bis +160ºC
VOC:	595 g/l (Sprühdose) / 598 g/l (Kanister)
Konsistenz:	klare Flüssigkeit mit niedriger Viskosität
Siedepunkt:	175° C
Spezifisches Gewicht:	0,802 g/ml
Hitzebeständigkeit:	bis +500° C
Selbstentzündungstemp.:	230° C
Schichtdicke:	2g/m²

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg, HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0
Fax: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.