



Waxcoat – 1 Liter Bulk

En hulrumsvoks specielt designet til at trænge ind på selv de sværest tilgængelige steder.



Egenskaber & Fordele

- Stor flaske – Økonomisk løsning
- Velegnet til brug på frisk maling – Sikker i brug
- Let at påføre – Sparer tid
- Kompatibel med GSH pistol – Let at anvende
- Medium viskositet – Trænger ind før det tørrer
- God vedhæftning på almindelige overflader – Kan anvendes over alt på bilen

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
84465	Waxcoat	CWX1L	1 liter flaske
34483	Syphon Gun	GSH	1 stk.
84466	Extension Nozzle	GSHEXT	1 stk.

Anvendelse

Waxcoat i 1 liter beholder er en specielt udviklet hulrumsvoksspray. Waxcoat er udviklet til at give et afsluttende beskyttelseslag mod vand og andet snavs, så som vejsalt, der skaber rust og andre skader på skjulte steder på køretøjet. Som navnet antyder, danner produktet en tyk film af koncentreret voks for at forhindre vand og snavs i at angribe metallet.

Produktet er ideelt til døre, motorhjelme, bagageklap, bagagerumsbund og til rustbeskyttelse af metalplader.

Brugsanvisning

Waxcoat påføres ved at skruer Kent Syphon Gun (GSH), som normalt anvendes med Tough Coat serien, fast på toppen af beholderen, tilsluttes en luftslange, og sprayer på den pågældende overflade. Skal der behandles i områder, der er svært tilgængelige, sættes en extension nozzle på sprøjtepistolen (kan leveres separat), hvilket gør arbejdet meget nemmere.

1. Hvis det er muligt, afrenses med KENT Acrysol eller KENT Speedy 500. Sørg for at områderne er tørre og rene.
2. Ryst flasken grundigt før brug.
3. Sæt KENT Syphon Gun på Waxcoat-beholderen, og sikr, at pistolen er skruet forsvarligt på.
4. Tilslut pistolen til en passende luftkompressor.
5. Hvis voksen skal påføres i et område, der er svært tilgængeligt, monteres extension nozzle på pistolen.
6. Påfør produktet i den ønskede lagtykkelse.
7. Kan anvendes på nyligt malede overflader. Må ikke komme på motor, bremses eller udstødning.
8. Overskydende produkt kan fjernes med KENT Acrysol eller KENT Speedy 500.



Teknisk information

Konsistens:	Klæbrig brun væske med høj viskositet
Base:	Modificerede benzin, sulfonater, olie, opløsningsmidler, pigmenter og additiver
Farve:	Brun
Lagerholdbarhed	30 måneder
Toldtarifnummer:	2715 00 00
VOC:	394 g/l
Tørstofindhold:	49-54 %
Flammepunkt:	>39°C
Viskositet:	30 + Sek. (Ford DIN kop nr. 4)

Tæthed:	0,87 – 1,02 kg/l (DIN 51757)
Anbefalet lagtykkelse:	100 Mikron våd 50 Mikron tør
Klæbefri:	10 – 15 min. (afhængig af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse)
Fuldt hærdet:	2 – 6 timer (afhængig af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse)
Temperaturområde:	-30°C til +80°C
Salt Spray Test:	Rust – Ri 0 (DIN 53210)
(DIN 50021 1000 Std.)	Blisterdannelse– m0/g0 (DIN 53209)

Bemærk: På grund af det høje tørstofindhold, er det vigtigt at produktet er rystet grundigt før brug.



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 07/03/2017