



Dual Trim Masking Tape

Un ruban de masquage qui améliore l'efficacité du processus sans laisser d'arêtes de peinture.

Caractéristiques et Avantages

- Scelle et protège l'intérieur du véhicule contre les pulvérisations - l'application la plus sûre lors du masquage
- Utilisation polyvalente sur les véhicules - une bande pour presque toutes les applications
- Simplifie le processus de masquage - peut réduire de moitié le temps requis
- Ne laisse pas d'arêtes vive de peinture - aucune retouche nécessaire



P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86760	Dual Trim Masking Tape	DTMT	Rouleau 20m x 75mm

Application

Dual Trim Masking Tape est le produit parfait pour masquer et protéger les interstices des véhicule contre les projections de produits peinture au niveau des joints de portes, joint de custode, du coffre / hayon, des capots, des ailes et grille de calandre.

Le fait d'avoir de l'adhésif sur les côtés adjacents améliore l'efficacité du processus sans laisser d'arêtes de peinture. En outre, le bord rigide permet de masquer les panneaux individuels ainsi que de l'enlever facilement après utilisation.

Instructions

1. Coller le ruban adhésif sur la face intérieure du joint de porte en retirant le film protecteur de la partie étroite du ruban adhésif et répéter l'opération.
2. Appuyer fermement sur l'adhésif de Dual Trim Masking Tape, puis fermer la porte.
3. Retirer le film protecteur de la surface adhésive large, le tirer sur le joint en caoutchouc et coller.

N.B. : Pour masquer le long d'une section droite, déchirer une section ne dépassant pas 20 cm et la faire glisser puis relâcher la garniture pour créer un petit espace. S'assurer que la pièce suivante chevauche la pièce la précédant.



Informations Techniques

Infos Générales :

Référence : 86760
Code Stock : DTMT
Dimensions du rouleau : 75mm x 20m
Conditionnement : unitaire

Conservation : 12 mois
Code douane : 48084000
Epaisseur : 0,285µm
Largeur : 75 mm (+/- 1mm)
Longueur : 20m
Résistance à la traction : > 50 N/cm AFERA 5004
Elongation à la rupture : > 10% AFERA 5004
Résistance température : 80° C pendant 1 heure
Adhésif : Caoutchouc
Support : Papier crêpe , film PE et languette de levage en PES



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
 29, rue Charles Edouard Jeanneret
 TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV: pour la marque KENT.
 Adresse de société:
 Building Quatre Bras
 Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
 TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
 TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
 Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
 © **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
 Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
 Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com