Quad Grip Dübel

Vielseitig anwendbarer Dübel für Instandhaltungsarbeiten. Besonders geeignet für Befestigungen in Gipswänden, Faserplatten sowie allen weichen Baumaterialien.

Eigenschaften & Vorteile

- Bis zu 200% belastungsfähiger als herkömmliche Dübel
- Verwendbar für alle Schrauben- und Gewindearten
- Speziell geformte Flügel – dreht sich nicht im Bohrloch
- Veraltert nicht, schrumpft nicht
- Keine Minimum-Bohrtiefe erforderlich – funktioniert bei allen Tiefen
- Bohrerdurchmesser entspricht dem Dübeldurchmesser
- Glatte Oberfläche des Dübels – ohne Rillen für maximalen Kontakt
- Starker Rand – sicherer Halt des Dübels

Artikel-Nr.	Produkt	Größe	Schraube	Verpackung
53366	Quad Grip gelb	5x22 mm	3,0-3,5 mm	100 Stück
31031	Quad Grip rot	6x30 mm	3,5-4,5 mm	100 Stück
53372	Quad Grip braun	8x40 mm	4,5-6,0 mm	100 Stück
53375	Quad Grip blau	10x45 mm	6,0-8,0 mm	100 Stück
53378	Quad Grip grün	12x60 mm	8,0-10 mm	50 Stück
34214	Quad Grip grau	14x70 mm	10,0-12,0 mm	50 Stück
27955	Quad Grip orange	16x80 mm	12,0-14 mm	50 Stück

Anwendungsbereiche

Beton, Poroton, Gipsplatten, Backstein, Hochstein (HLZ), massiver Backstein, Sandstein, Steinplatten, Gasbeton.

Ersetzt alle Dübelarten (aus hartem Kunststoff, Vinyl u.ä.). Für Böden und Wände. Verwendbar mit Maschinenbolzen, Holzschrauben, Kopfschrauben, Blattmetallschrauben, Drahtenden oder jeglichem Befestigungsmittel mit Gewinde. An korrosionsanfälligen Stellen mit rostfreien Metallen verwendbar. Für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

Gebrauchsanweisung

Wenn der Quad Grip Dübel angebracht wird, muss die Schraube, abhängig von der verwendeten Größe, 3 bis 9 mm am Dübelende herausragen. Das Bohrloch sollte etwas tiefer als der Dübel sein. Um den besten Griff zu erhalten, muss die Schraube im rechten Winkel hineingedreht werden. Bei der Verwendung in weichem Material sollte der Durchmesser des Bohrers 0,3 bis 0,6 mm kleiner als vorgeschrieben sein.

KENT

Technische Informationen

Beständigkeit gegen Säuren: Ameisensäure, Salzsäure, Ammoiniumhydrat, Harnsäure und andere

Temperaturbeständigkeit: unempfindlich bei extremer Kälte oder Hitze

Farbcodierung:

Farbe	Dübelmaß (mm)	Bohrer Ø (mm)	Schraube (mm)	Zugwiderstand in Beton (kg)	Bestell-Nr.
Gelb	5 x 22	5,0	3,0 – 3,5	150	53366 00
Rot	6 x 30	6,0	3,5 – 4,5	360	31031 00
Braun	8 x 40	8,0	4,5 – 6,0	480	53372 00
Blau	10 x 45	10,0	6,0 – 8,0	600	53375 00
Grau	14 x 70	14,0	10,0 – 12,0	1.500	34214 11
Orange	16 x 80	16,0	12,0 – 14,0	1.800	27955 00

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 607 17 -0 Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140
kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.