



Anti-Slip Tape

Nastro con rivestimento molto fine a base minerale, ad elevata adesione, con funzione antiscivolo su superfici lisce e scivolose.



Caratteristiche & Vantaggi

- Rivestimento minerale duraturo – Resiste a lungo sia a calpestii pesanti che leggeri
- Resistente all'acqua e agli UV – Può essere usato sia in interni che in esterni
- Molto sottile – Il basso spessore riduce il rischio di inciampare
- Elevata adesione – Aderisce sulla maggior parte delle superfici
- Sovraverniciabile – Non perde le proprietà antiscivolo

Codice	Prodotto	Sigla	Confezione
86880	Anti-Slip Tape giallo/nero	ASTBY	rotolo da 50 mm x 18 m
86881	Anti-Slip Tape nero	ASTB	rotolo da 25 mm x 18 m
86882	Anti-Slip Tape traslucido	ASTT	rotolo da 25 mm x 18 m

Applicazioni

Per tutte quelle zone dove la protezione antiscivolo è importante e dove la sicurezza è la priorità. Il nastro KENT Anti-Slip Tape ha un rivestimento minerale di grana 60, che crea una superficie rugosa che dura a lungo e permette di evitare scivolate e cadute.

KENT Anti-Slip Tape tape può essere usato sia in interni che in esterni – su scale, rampe, scalinate, ingressi di edifici ed hotel, reception, aree attorno alle piscine, ponti di imbarcazioni e superfici scivolose in negozi e laboratori.

La versione giallo/nera può essere utilizzata sia come antiscivolo che per creare delimitazioni. Quella nera e quella traslucida sono ideali rispettivamente per pavimentazioni scure o chiare.

Istruzioni per l'uso

1. Pulire le superfici con KENT Soft Surface Cleaner. Assicurarsi che esse siano asciutte, prive di polvere e grasso.
2. Tagliare in nastro alla lunghezza desiderata e togliere il film protettivo. Evitare di toccare la superficie adesiva del nastro. Applicarlo sulla superficie.
3. Assicurarsi che il nastro sia pressato vigorosamente.
4. La massima tenuta si raggiunge dopo 24 ore a +23° C.



Informazioni Tecniche

Informazioni Generali

Supporto:	film in PVC
Strato adesivo:	a base acrilica
Lunghezza:	18 m
Larghezza:	25 mm / 50 mm
Spessore:	0.90 mm
Conservazione:	24 mesi
Codice doganale:	68053000
VOC:	0

Forza di adesione:	15 N / 25 mm
Resistenza alla trazione:	> 40 N / 25 mm
Allungamento:	> 25%
Temperatura di applicazione:	da 0° C a +35° C
Temperatura di esercizio:	da +5° C a +50° C



Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenturope.com

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza.

Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che non viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare l'adeguatezza delle informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
 Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenturope.com www.kenturope.com

REV: 07/08/2020