



Multi Seal Tape

Et fremragende alternativ til flydende forsegling. Omgående forsegling af trailertagsømme, tagrender, ventilationskanaler, metalkabinetter og ovenlys.



Egenskaber & Fordele

- Alsidig – Klæber på mange metal- og plasttyper
- Ingen tørretid – Kan overlakeres med det samme
- Fugepistol er ikke nødvendig, ingen spild af patroner – Nem at anvende
- Meget fleksibel - Tilpasser sig ujævne overflader, konturer, hjørner, nitter og skruehoveder
- Pænt og præcist for forbedret udseende - Fremragende finish
- Holdbar reparation - Hverken krymper eller krakelerer
- Ekstremt modstandsdygtig – God resistens over for vejrlig, kemikalier og højtryksrensning

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
86386	Multi Seal Tape - Transparent	KMST	38 mm x 5 meter rulle

Anvendelse

Trailer og campingvogn tage, metalkabinetter, ovenlys, markiser, metallagerbygninger, udluftningsvinduer – og skakte, tagrender og nedløbsrør, udendørs skilt / display, reparation og lækagetætning.

Brugsanvisning

1. Sørg for at overfladen er ren og fri for snavs. Rengør med Soft Surface Cleaner eller Acrysol og lad tørre.
2. Læg tapen så den dækker hele det område, der skal forsegles. Tryk tapen med en blød rulle (f.eks. En medium lakrulle). Fjern dækpapiret (rengøringsbørste til fil kan hjælpe). Tryk tapen på plads med fokus på ujævne dele (nitter, skruehoveder, etc.).
3. For at give en robust forsegling, skal tapen dække alle områder, hvor der er risiko for lækage (f.eks. nitter). Hvis det er nødvendigt, kan KMST overlappe sig selv. Tapen skal overlappe med minimum 2 cm. Ekstra tryk lægges på alle overlapninger, for at sikre at limen danner et helt tæt forsegling.

Bemærk: Når tapen er påført, enten under tørre eller våde forhold, kan KMST omgående sænkes under vand.



Teknisk information

Farve:	Mælkehvid / Transparent
Lim:	Trykfølsom akryllim
Tape:	Ionomer akrylfilm
Dækpapir:	Polyester
Længde:	5 m
Bredde:	38 mm
Tykkelse:	1 mm
Indledende vedhæftning:	87.5 N/25mm
90° aftrækningsstyrke:	100 N/25mm
Trækstyrke:	37.5 N/25mm
	NB: Tapen opnår generelt fuld styrke efter 24 timer, men giver omgående forsegling.
Forlængelse ved brud:	350%
UV resistens:	Fremragende
Fugtresistens:	Fremragende
Termisk chok resistens:	Fremragende
Højtryksrengøringsresistens:	Fremragende
Kemisk resistens:	Meget god
Temperaturresistens:	-30° C til +90° C (+150° C i ca. 1 time)
Anvendelsestemperatur:	+10°C to +30°C
Lagerholdbarhed	12 måneder fra produktionsdato (ved stuetemperatur)
Toldtarifnummer:	392050



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 27/03/2015