

## Certanium 707SP Gold

Revneresistent højkvalitetselektrode til uens ståltyper.



### Egenskaber & Fordele

- AC/DC belagt elektrode til alle positioner – Svejsning uden demontering
- Revnefri svejsesøm - Kvalitetsreparation
- Enestående ydeevne på maskiner med begrænset AC input – Kvalitetsreparationer kan udføres med de fleste maskintyper

Varenr.	Produkt	Størrelse	Emballage
84270	Certanium 707SP Gold	2,4 mm	4 kg
84271	Certanium 707SP Gold	3,2 mm	4 kg
84272	Certanium 707SP Gold	4,0 mm	4 kg

### Anvendelse

Kan anvendes på alle kulstofstål og legerede ståltyper, lav, medium, høj i alle positioner. Alle typer værktøjsstål, manganstål og specialstål i tyk-til-tynd design. Kan lægge svejsesøm med ikke-kommercielle AC eller DC svejseapparater med meget lav strømstyrke. Svejser kantsømme uden tolerancer.

### Brugsanvisning

Rengør overfladen. Justér ampere til anbefalet indstilling afhængig af materiale, kort til medium svejsebue.

Hæld elektroden 15° i svejseretningen. For hurtig kantsvejsning hæves ampereindstillingen lidt og træk svejsningen ved at hælde elektroden 45° i svejseretningen. Kratere efter tilbageslag og slagges fjernes mellem hver passage.

Varenr.	Diameter	AC eller DC omvendt polaritet
84270	2.4mm	35-70
84271	3.2mm	60-110
84272	4.0mm	75-140



## Teknisk information

<b>Lagerholdbarhed:</b>	18 måneder
<b>Emballage:</b>	Plastikæske
<b>Vægt:</b>	1 kg
<b>Toldtarifnummer:</b>	8311 10 10
<b>Trækstyrke:</b>	128,000 psi (880 MPa)
<b>Slagkraft:</b>	50J (20°C)
<b>Forlængelse:</b>	32%
<b>Hårdhed:</b>	Rockwell B 97

Diameter (mm)	Weldmetal/ Electrode (g)	Electrodes per Kg of Weldmetal	Arc Time of Deposition (min/Kg)	Current Setting (A)
4.0	28	36	46	130
3.2	18	55	58	100
2.4	11	88	82	65



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
 Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 24/05/2017