



Contact Spray Adhesive

Alsidig spraylim med stærk umiddelbar vedhæftning og lang åbningstid.



Egenskaber & Fordele

- Stærk umiddelbar vedhæftning – Brug af klemmer er ikke nødvendig
- Lang åbningstid – Velegnet til limning af større paneler
- Alsidig lim – Hæfter på en lang række letvægtsmaterialer
- Ren og sikker i brug – Ingen voldsomme stænk
- Ingen klorholdige opløsningsmidler – Lav sundhedsfare

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86593	Contact Spray Adhesive	CSA	500 ml aerosol

Anvendelse

Contact Spray Adhesive er perfekt til større samling af større overflader.

Produktet limer betræk på hård skum, tekstiler og tæpper på lakeret eller rent metal, isoleringsskum på træ, glasfiberisolering på metal, gummi, pap, filt og de fleste plasttyper.

Lav altid en test på usynligt område for at sikre overfladekompatibilitet.

Brugsanvisning

1. Sørg for at den overflade der skal limes er ren og tør. Ryst spraydåsen grundigt før brug.
2. Påfør limen i et jævnt og tyndt lag på begge flader fra en passende afstand på 15-25 cm (afhængig af applikationen).
3. Lad limen være indtil den er klæbefri (minimum 30 sekunder).
4. Læg fladerne sammen med et fast tryk
5. Fjern overskydende lim med Acrysol eller Soft Surface Cleaner.
6. Vend spraydåsen på hovedet, og spray for at undgå tilstopning af spraydysen.



Teknisk information

Generel information

Base:	Styren butadien gummi
Konsistens:	Tixotropisk
Farve:	Klar / Grøn
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	35069100
VOC:	607 g/l

Hærdemekanisme:	Luft
Tørstofindhold:	30% +/- 2.0%
Viskositet:	300 cps +/- 50 cps
Vægtfylde:	0.66-0.70 g/ml
Klæbefri:	30-40 sek
Åbningstid:	30 min
Fuldt hærdet:	24 timer
Temp.resistens:	-5°C til +60°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 30/08/2018