



Ultra Multi

Ultra Multi ist der Allrounder für nahezu alle Spachtelarbeiten. Die leichte Verarbeitung und die guten Fülleigenschaften machen ihn zum idealen Begleiter im Betrieb.



Eigenschaften & Vorteile

- Kein Absetzen von Harz an der Oberfläche – behält immer die optimale Viskosität ohne Umrühren des Materials
- Vielseitig einsetzbar – kann auf verschiedenen Oberflächen und Fahrzeugarten wie z. B. Elektro- und Hybridfahrzeugen verwendet werden
- Hohe Thixotropie – in jeder gewünschten Schichtdicke gut modellierbar
- Überdurchschnittlich gut schleifbar – man kann mit einer feineren Körnung beginnen, das spart Zeit und Materialkosten
- Lässt sich gut verstreichen – kleinere und größere Bereiche können gleich gut bearbeitet werden

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86942	Ultra Multi	PMPF	1800 g Dose inkl. Härter
86945	Ultra Multi	PMPFC	1500 g Kartusche inkl. Härter

Anwendungsbereiche

KENT Ultra Multi ist der hochwertige Allrounder und die Lösung für moderne Anforderungen an Spachtelmassen. Die spezielle Formulierung macht ein vorheriges Umrühren überflüssig und sorgt für eine gleichbleibend gleichmäßige und optimale Viskosität des Produktes. Abgestimmt auf moderne und herkömmliche Baustoffe bietet Ultra Multi verbesserte Haftungseigenschaften auf Aluminium, Stahl, verzinktem Stahl und glasfaserverstärkten Kunststoffen oder Polyesterlaminaten. Seine Fülleigenschaften sind geeignet für leichte und mittlere Spachtelarbeiten auf kleinen oder großen Flächen. Durch seine feine Oberflächenstruktur ist er auch als Feinspachtel geeignet.

Gebrauchsanweisung

1. Die Oberfläche muss tragfähig, geschliffen, sauber, trocken und frei von Rückständen sein.
2. Spachtelmasse mit 2-3 % (nach Gewicht) vermengen und zu einer homogenen Masse anmischen, bis ein gleichmäßiger Farbton erreicht ist.
3. Die fertige Mischung hat eine Topfzeit von 3-5 Minuten (bei 20° C).
4. Nach 20 Minuten kann die gespachtelte Stelle geschliffen werden: Handschliff – Trockenschliff mit der Maschine mit P120 – P320. Die Aushärtung wird durch Hitze beschleunigt und durch Kälte verlängert. Die Verwendung bei Temperaturen unter 10° C wird nicht empfohlen.

Hinweise & Tipps

Für höhere Schichtstärken Ultra Multi in mehreren Schichten auftragen.



Technische Informationen

Allgemeine Informationen

Konsistenz:	glatte Paste
Basis:	Polyester
Farbe:	beige
Geruch:	nach Lösungsmitteln
Lagerfähigkeit:	12 Monate
Zolltarifcode:	3214 10 10
VOC:	250 g/l
Mitgeliefertes Zubehör:	Spachtel im Deckel und Härter

Löslichkeit in Wasser:	nein
Verarbeitungszeit:	3-5 min
Trocknungszeit:	20 min bei 20° C, 5 min IR Kurzwellen aus einer Entfernung von 80 cm, maximale Temperatur 80° C oder spezielles Trocknungsprogramm des Infrarottrockners
Nass-in-nass:	nein
Härte Shore D:	84 (24 Std. bei 20° C)
Schichtstärke trocken:	max. 4 mm
Spezifische Dichte:	1,87 g/cm ³
Anwendungstemperatur:	10° C bis 30° C
Temperaturbeständigkeit:	-20° C bis +80° C
Feststoffanteil:	96-97 Gew.% (Komponente A+B)



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kent europe.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eintragungsgesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 224, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.