



Tyre Fitting Gel

En gel til hurtig og let dækmontering.



Egenskaber & Fordele

- Yderst effektivt glidemiddel sikrer lettere montering af f.eks run-flat dæk, lavprofil eller "ultra high performance" dæk - Ingen betænkeligheder ved skift af "besværlige" dæk
- Ingen skinnende pletter, efterlader ingen fedtresten på dækkets sider efter anvendelse - Rengøring af dæk og fælge efterfølgende er ikke nødvendig
- Kan anvendes til alle typer dæk og fælge på køretøjer (cykler, motorcykler, biler, landbrugsmaskiner, etc.) - Ekstremt praktisk til alt der har dæk: et "must have" på alle værksteder
- KENT Easy Straw sikrer præcis påføring på dækvulsten - Intet spild og intet griseri
- Intet snavs eller bakterieforurening som i almindelig dækfedt på bøtte - Renere produkt for et renere job
- Hurtig afdampning - Dæk og fælg skrider ikke efter montering
- Brug af pensel er ikke nødvendig - Mindre værktøj og tidsbesparende
- Ikke noget udtørret produkt, når produktet åbnes efter længere tids pause - Stabil kvalitet indtil aerosolen er tom, intet produktspild
- Silikonefri – Sikker i brug hos autolakerere

Varenummer	Produkt	Emballage
86745	Tyre Fitting Gel – Easy Straw	500 ml aerosol

Anvendelse

Kan anvendes til både på- og afmontering af alle typer dæk og fælge

Brugsanvisning

1. Ryst spraydåsen grundigt før brug
2. Fold forlængerrøret op og spray mellem fælg og dæk før afmontering
3. Spray et jævnt lag på dækvulsten (med forlængerrøret nede) før montering
4. Afmontér eller påmontér dækket

Tips & Tricks

Produktet er en absolut nødvendighed til sportscykler med dæk monteret med meget højt tryk, hvilket gør at dækket er ekstremt svært at få af fælgen



Teknisk information

Konsistens:	Gel med medium viskositet
Farve:	Gennemsigtig hvid
Lugt:	Alkohol
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3403 9900
VOC:	512 g/l

Spray ikke produktet for tæt på dækket, da produktet så vil stænke. Produktet påføres med **en afstand på 15-20 cm** for at få en jævn påføring.

Anvendelsestemperatur:	Minimum 0°C Maksimum 35°C
Temperaturresistens:	Minimum 0°C Maksimum 50°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 10/09/2021