

Ultra Alu

Aluminium baseret spartelmasse med fin finish, er let at slibe og har høj resistens mod mekanisk og temperaturbelastning.



Egenskaber & Fordele

- Ser ud som flydende metal - Reducerer nødvendigheden af slibning og skaber en fremragende overgang mellem overflade og spartelmasse
- Lav viskositet - Perfekt reparation uden luftlommer
- Forstærker materialet - Sikrer en stabil lakering, selv på tynde materialer
- Høj temperaturrestans - Tilbyder sikker brug op til 100°C
- Tørre hurtigt ved 20°C - Reducerer energiforbruget og bidrager positivt til økonomien

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86941	Ultra Alu - Sølv	PAF2	1800 gram dåse
86944	Ultra Alu - Sølv	PAF2C	1500 gram patron

Anvendelse

Ultra Alu er en fin spartelmasse til karosseridele med aluminium. Produktet karakteriseres ved god formbarhed i tynde lag. Det giver en glat overflade, der er let at slibe med groft sandpapir, f.eks. korn P150, der giver en fremragende overgang mellem spartelmasse og reparationsområde. Ultra Alu tåler høje temperaturer og mekanisk belastning, så komponenterne styrkes ved brug af spartelmassen. Velegnet til udfyldning af buler, porøse overflader og andre fejl i overflader, der udsættes for høje temperaturer og mekanisk belastning.

Både manuel og maskinel slibning af Ultra Alu tilstopper ikke sandpapiret. Meget kraftig vedhæftning på den underliggende overflade. Det er ikke nødvendigt at anvende fin spartelmasse efter brug af Ultra Alu.

Brugsanvisning

1. Underlaget skal være bærende, slebet, rengjort, tørt og fri for aflejringer.
2. Bland spartelmasse grundigt med 2-3% BPO hærder beregnet på vægt indtil massen er homogen og samme farve.
3. Blandingen har en åbningstid på ca. 5 minutter ved 20°C. Højere temperaturer kan reducere åbningstiden.
4. Efter 16 til 30 minutter kan spartelmassen slibes: manuel / håndslibning med korn P120-P320. Hærdeprocessen fremskyndes af varme og forsinkes af kulde, det anbefales ikke at anvende produktet ved temperaturer under 15°C.



Teknisk information

Generel information:

Konsistens:	Glat pasta der ikke synker
Base:	Polyester
Farve:	Sølv
Lugt:	Opløsningsmiddel
Lagerholdbarhed:	12 måneder
Toldtarifnummer:	32141010
VOC:	250 g/l
Tilbehør:	Spatel og hærder i låget på dåsen

Opløselig i vand:	Nej
Åbningstid:	3-5 min.
Tørretid:	16-30 min. @ 20°C, 5 min. IR kortbølge v/ afstand 80 cm, maks. temp. 80°C eller IR enhedens specielle tørreprogram
Tør lagtykkelse:	Maks. 4 mm
Vådt-i-vådt:	Nej
Shore D hårdhed:	86 (24 h/20°C)
Vægtfylde:	1.78 g/ml
Anvendelsestemperatur:	Min. 10°C
Anvendelsestemperatur:	Maks. 30°C
Temperaturresistens:	Min. -20°C
Temperaturresistens:	Maks. +100°C
Tørstofindhold:	94-95 vægt.% (Komp. A+B)

Brug af for meget hærder kan medføre misfarvning af topcoat. Produktet bør ikke anvendes på termoplastiske dele, specielt PP, PE, PTFE, wash primer, 1K akryl eller nitrocellulose produkter.



Sikkerhedsdatablad findes på www.kent europe.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kent europe.com

Rev: 26/05/2021