



Ultra Plastic

Ultra Plastic hat eine hohe Füllkraft, sackt nicht ab und haftet hervorragend auf einer Vielzahl von Kunststoffen.



Eigenschaften & Vorteile

- Einzigartige, fein-cremige Konsistenz – kann besonders sauber und mit minimalem Materialüberschuss aufgetragen werden
- Hohe Füllkraft und kein Absacken – kann größere Bereiche in einem Arbeitsgang
- Schnelle Aushärtung – beschleunigt die Arbeitsabläufe in der Werkstatt
- Gute Schleifbarkeit – für ein feines, glattes Finish
- Gute Haftung auf Kunststoff und Metall – das Material löst sich an der Reparaturstelle nicht vom Untergrund
- Beständig gegen Benzin, Wasser, Mineralöle und Lösungsmittel – hervorragende Haltbarkeit in ausgehärtetem Zustand

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86958	Ultra Plastic	PUPB21	1000 g Dose inkl. Härter

Anwendungsbereiche

KENT Ultra Plastic ist für den professionellen Einsatz in Karosseriewerkstätten zum Ausgleichen von Dellen, Kratzern und Vertiefungen für ein hervorragendes Finish bei Kunststoffreparaturen. Für Füllschichten zwischen 5 bis 10 mm Dicke geeignet (abhängig von der Größe der Reparaturstelle). Verwenden Sie immer eine Mischpalette, das minimiert den Einschluss von Luftbläschen und reduziert das Risiko einer Verschmutzung durch andere Produkte. Verwenden Sie KENT Spray Guide zum Aufspüren von Unebenheiten in der fertigen Arbeit.

Gebrauchsanweisung

1. Die Oberfläche mit KENT Plastic Prep gründlich reinigen und sicherstellen, dass alle alten Schichten vollständig entfernt wurden.
2. Mischen Sie auf einer Mischpalette 2-4 Teile der roten Härterpaste mit 98 Teilen Spachtel.
3. Beide Komponenten vermischen bis ein einheitlicher, pinkfarbener Farbton erreicht ist. Je nach Umgebungstemperatur beträgt die Verarbeitungszeit der angemischten Spachtelmasse 2-6 Minuten.
4. Die fertig angemischte Spachtelmasse auf der Oberfläche verstreichen.
5. Nach 15-20 Minuten (je nach Umgebungstemperatur) kann die ausgehärtete Spachtelmasse geschliffen werden.
6. Kompatibel mit allen gängigen Autolacksystemen.



Technische Informationen

Allgemeine Informationen

Konsistenz:	cremige Paste
Basis:	Polyester
Farbe:	weiß-grau
Geruch:	charakteristisch (Peroxide)
Lagerfähigkeit:	12 Monate
Zolltarifcode:	3214 10 90
VOC:	150 g/l
Mitgeliefertes Zubehör:	Spachtel im Deckel und Härter

Topfzeit:	4-5 min
Mischungsverhältnis:	98 Teile Spachtel / 3-4 Teile Härter
Verarbeitungszeit:	ca. 3 min
Trocknungszeit:	15 – 30 min
Nass-in-nass:	nein
Härte Shore D:	79-80
Spezifische Dichte:	2 g/cm ³
Anwendungstemperatur:	10° C bis 30° C
Temperaturbeständigkeit:	-20° C bis +100 ° C



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenturope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 224, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.