



# Tyre Fitting Gel Easy Straw

Un gel pour rendre le montage de pneus facile et rapide



## Caractéristiques & Avantages

- Des propriétés de glisse élevées et efficaces permettent un montage plus facile de pneus spéciaux tels que les pneus Run Flat, à profil bas ou "Ultra-High Performance" - pas d'appréhension de pneus compliqués à changer.
- Pas de tache brillante : ne laisse pas de graisse sur le flanc du pneu après application - pas besoin de nettoyer les pneus et les jantes après le montage.
- Utilisable pour les pneus et jantes de tous types de véhicules (vélos, motos, agriculture etc - extrêmement pratique pour tout ce qui a des pneus : un produit "incontournable" dans un atelier.
- La buse KENT Easy Straw permet une pulvérisation précise sur le talon du pneu - pas de gâchis, pas de déchets.
- Pas de contamination par la saleté ou les bactéries provenant du seau à graisse traditionnel - un produit plus propre pour un travail plus propre.
- Nettoyage rapide - pas de dérapage de la jante sur le pneu une fois monté.
- Pas besoin de brosse - moins d'outils et gain de temps
- Pas de graisse séchée lorsque le produit est ouvert pendant une longue période : qualité stable jusqu'à ce que l'aérosol soit vide et pas de gaspillage de produit.

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86745	Tyre Fitting Gel Easy Straw	TFG	Aérosol 500 ml

## Applications

Peut s'utiliser pour le montage et le démontage de pneus et jantes de tous types.

## Instructions

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Déplier la pipette et pulvériser entre le pneu et la jante avant démontage.
3. Pulvériser uniformément sur le talon du pneu (pulvérisation large avec pipette repliée).
4. Démontez ou montez le pneu.

## Informations additionnelles

### Conseils & Astuces

Ce produit est absolument nécessaire pour les vélos de sport dont les pneus sont gonflés à très haute pression, ce qui fait que le pneu reste fortement collé à la jante.



## Informations techniques

<b>Consistance:</b>	Gel viscosité moyenne
<b>Couleur:</b>	Blanc translucide
Odeur :	Alcool
<b>Conservation :</b>	24 mois
<b>Code douane</b>	34039900
COV :	512 g/l
Pièce par unité :	1

---

<b>Temp. d'application (min.) :</b>	0° C
<b>Temp. d'application (max.) :</b>	35° C
<b>Résistance temp. (max.) :</b>	50° C
<b>Résistance temp. (min.) :</b>	0° C



FDS disponible sur [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.

**KENT France SAS pour la marque KENT.**

### Adresses sociétés :

**KENT France SAS :**  
29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

**KENT Belux SRL :** pour la marque KENT.  
Adresse de société :  
Building Quatre Bras  
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem  
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY  
Tel.: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)  
© **KENT BELUX SRL** Building Quatre Bras  
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem  
Tel.: +32 (0)10 48 76 40 Fax.: 010 24 34 53 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

14/06/2021