# Plaz Tex Black

Stellt Oberflächenstrukturen an modernen Kunststoff-Stoßstangen, Armaturenbrettern und anderen Kunststoffteilen wieder her.

## Eigenschaften & Vorteile

- Ergibt eine gröbere Oberflächenstruktur – 2 verschiedene Düsen für viele OEM-Strukturen
- Geeignet für die meisten Kunststoffe – vielseitige Anwendung
- Schnelle Trocknung – ermöglicht schnelle Durchlaufzeiten
- Sparsame Anwendung – spart Geld
- Hervorragende Deckkraft – spart Zeit
- Kompatibel mit allen führenden Lacksystemen – keine Reklamationen

| Artikel-Nr. | Produkt | Lagercode | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 86735 | Plaz Tex Black | PTB | 400 ml Sprühdose |

## Anwendungsbereiche

Plaz Tex Black wurde entwickelt, um die ursprünglichen Oberflächenstruktur nach einer Kunststoff-Reparatur wiederherzustellen.

Anwendungsbeispiele:

Stoßstangen, Spoiler, Schweller, Spiegelgehäuse und Radzierblenden, Armaturenbretter, Mittelkonsolen, Tür- und Armaturenbrettverkleidungen.

Typische Zielgruppen für Plaz Tex Black sind:

Existierende Kunden im Bereich Kunststoffreparatur, Karosseriewerkstätten, SMART Repair Spezialisten, Gebrauchtwagen-Aufbereiter Fuhrpark-Instandhaltung u. -Reparatur

## Gebrauchsanweisung

1. Die zu bearbeitende Fläche gründlich reinigen und trocknen lassen.
2. Falls erforderlich Bereich um die Reparaturstelle abdecken.
3. Plaz Tex Black vor Gebrauch gründlich schütteln und aus einer Distanz von 50-55 cm **(entscheidend für die Beschaffenheit der Oberflächenstruktur)** in dünnen Schichten aufsprühen.
4. Die einzelnen Schichten, abhängig von den Temperaturbedingungen, mindestens 5 Min. zwischentrocknen lassen.
5. Die Schritte 3-4 so oft wiederholen, bis das gewünschte Finish erreicht ist.
6. Um ein Zusetzen der Düse zu verhindern, diese nach jeder Anwendung kurz über Kopf leersprühen.

KENT

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| **Lagerfähigkeit:** | 24 Monate |
| **Zolltarifcode:** | 3208 20 10 |
| **Geruch:** | Lösungsmittel |
| **VOC:** | 575 g/l |
| **Nass-in-nass:** | nein |
| **Düse:** | Lieferung mit 2 Düsen |

---

| | |
|---|---|
| **Trocknungszeit:** | 5 – 15 min bei 20° C |
| **Schichtstärke (trocken):** | 40 – 70 Micron |
| **Ergiebigkeit:** | 0,5 – 1,0 m² pro Dose |
| **Anzahl Schichten:** | wie gewünscht |
| **Temperaturbeständigkeit:** | -10° C bis + 50° C |

Hinweise & Tipps: rote Düse: grobes Finish

schwarze Düse: feines Finish

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen") sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammen-hang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334
47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

**KENT**: Wanheimer Straße 334-336, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 607 17 -0
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
**© KENT Europa.**