



Ultra Plastic

Ultra Plastic heeft een hoog vulvermogen, zakt niet uit en biedt een uitstekende hechting op een verscheidenheid aan kunststofondergronden



Voordelen & Eigenschappen

- Gelijmatige, fijne romige consistentie – toepassing met een minimum aan verlies of verspilling
- Hoge vulkracht en zakt niet uit – vult grote oppervlakken in één toepassing
- Snelle uitharding – verbetert de efficiëntie in de werkplaats
- Uitstekend schuurbaar – biedt een fijne, gladde afwerking
- Goede hechting op kunststof en metaal – herstelling komt niet los van de ondergrond
- Bestendig tegen brandstof, water, minerale oliën en oplosmiddelen – uitstekende duurzaamheid na uitharding

Art.nr.	Product	S/C	Inhoud	Verpakking
86958	Ultra Plastic White/Grey	PUPB21	1000 g	Blik

Toepassing

KENT Ultra Plastic wordt gebruikt in schadeherstelbedrijven om deuken, krassen en vervorming van kunststof van voertuigen te herstellen, en om een uitstekende afwerking bij kunststofreparaties te verwezenlijken. Geschikt voor het opvullen van lagen met een dikte van 5 tot 10 mm (afhankelijk van de grootte van het oppervlak). Gebruik altijd een mengpallet, dit minimaliseert de opname van lucht en vermindert het risico op contaminatie door andere producten. Gebruik KENT Spray Guide om oneffenheden bij de afwerking op te sporen.

Instructies

1. Reinig het oppervlak grondig met KENT Plastic Prep (KPP) zodat alle andere coatings worden verwijderd.
2. Voeg op een mengpallet 2 - 4% rode verharder toe aan 100g beige vulmiddel.
3. Meng beide componenten met een spatel in een 8-vormige beweging tot een uniforme rozige kleur ontstaat. Het mengsel kan gedurende 2 tot 6 minuten worden verwerkt, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
4. Breng het mengsel met een spatel aan op het oppervlak.
5. Na 15 tot 30 minuten (afhankelijk van de omgevingstemperatuur) kan het uitgeharde vulmiddel worden geschuurd.
6. Compatibel met alle toonaangevende autoreparatiespuitssystemen.



Technische Informatie

Algemene info:

Consistentie:	Soepele, niet-uitzakkende pasta
Basismateriaal:	Polyester
Kleur:	Wit / grijs
Geur:	Kenmerkende peroxidegeur
Houdbaarheid (maanden):	12
Douanetariefcode:	3214 10 90
VOS:	150 g/l
Toebehoren:	Spatel in deksel & verharder
Aantal per eenheid:	1

Pot life:	4-5 minuten
Mengverhouding:	98% plamuur / 3-4% verharder
Verwerkingstijd:	Circa 3 minuten
Droogtijd:	15-30 minuten
Nat in nat:	Nee
Absolute hardheid:	79-80
Soortelijk gewicht:	2 g/cm ³
Toepassingstemp. (min.):	15 °C
Toepassingstemp. (max.):	30 °C
Temp.weerstand (max.):	100 °C
Temp.weerstand (min.):	-20 °C



VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

REV: 2021-06-09