



Python Wrap 2

Simpel lækagereparation takket være denne ekstremt modstandsdygtige selvvulkaniserende silikonetape.



Egenskaber & Fordele

- Hurtig og let anvendelse – Ingen grund til at lukke systemet ned før reparation, ingen grund til afrensning eller slibe før reparation
- Velegnet til mange forskellige opgaver – Ekstremt tryk, temperatur, kemisk og UV resistent
- Ingen farlige indholdsstoffer – Ikke klassificeret som carcinogent, mutagent eller som havende indflydelse på reproduktivitet

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
86067	Python Wrap 2	WPK2	25 mm x 150 cm rulle

Anvendelse

Simpel omgående reparation af lækager i rør, slanger, forbindelser, udstødningssystemer (gas, varmt og koldt vand, syrer, flydende brændstof, damp).

Brugsanvisning

1. Fjern skarpe kanter fra overfladen, der kan skade tapen under pres
2. Fjern dækfilm
3. Monter tapen med maksimalt stræk
4. Tapen monteres med 50% overlap
5. Montering startes ved det område der skal forsegles
6. Tapen vikles over lækagen indtil utætheden er lukket
7. Udvid løbende det dækkede område, og vikl frem og tilbage. Fortsæt indtil hele området er dækket ensartet med rørets diameter på begge sider af lækageområdet.
8. Vikl et sidste lag rundt med min. spænding.



Teknisk information

Generel information:

Bæremateriale:	Mylar (0,05 mm)
Tykkelse:	0,75 mm
Farve:	Sort
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3919 10 80
VOC:	0 g/l

Shore A:	50
Temperaturrestens:	-45°C til +230°C konstant -55°C til +260°C kortvarigt
Trykresistens:	23 bars
Limstyrke (25mm bred):	2,5 kg
Trækstyrke (100%):	1385 psi
Forlængelse ved brud:	490 %
Rivstyrke:	15 Nm
Elektrisk volumenresistivitet:	Min. 10 ¹³ Ohm/cm
Dielektrisk styrke (Volts/mil) @ 180°C :	575
Dielektrisk styrke (Volts/leave) @ 180°C :	1725



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 19/04/2022