



# Petrol Valve Cleaner

Et rengørende additiv til rens af forbrændingskamre, ventiler, ventilstænger, turbo og komplet udstødningssystem i benzinmotorer.



## Egenskaber & Fordele

- Rengør ventiler og ventilstænger – Der skal ikke bruges tid på at fjerne ventilsejler, knastaksel og fjedre for at rengøre ventilerne
- Rengør forbrændingskamrene – Genskaber motorens effektivitet og kraft
- Rengør hele udstødningssystemet (katalysator, NOx sensorer og GPF – Forhindrer defekter og nedbrud
- Eliminerer sodaflejringer mellem ventiler og udstødning – Genskaber originalt brændstofforbrug

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86956	Petrol Valve Cleaner	TCP	750 ml flaske

## Anvendelse

- KENT Petrol Valve Cleaner er en meget kraftig "helbredende" rengøringsmiddel til motorer der er tilstoppet med sodaflejringer
- Petrol Valve Cleaner behandler alle de dele det passerer igennem, lige fra ventiler, forbrændingskamre, turbo, til det hele udstødningssystemet
- Specielt udviklet til benzinmotorer, der er tilstoppet med aflejringer på grund af unormal forbrænding (snavsede injektorer eller olieforbrug)
- Petrol Valve Cleaner giver en perfekt rengøring af O2 og NOx sensorer, katalysator og GPF
- Petrol Valve Cleaner er kompatibel med alle moderne benzinmotorer



## Brugsanvisning

1. Hæld hele dosis af Petrol Valve Cleaner i brændstoffranken med mindst 25 liter og max 50 liter benzin i tanken i forvejen.
2. Under behandlingen holdes motoren på omdrejninger over 3500 rpm for at sikre ordentlig rengøring og afbrænding og fjernelse af aflejringer i motoren.

Et godt råd: For en mere effektiv rengøring køres flere ture på motorvejen (50-100 km) over 3500 rpm.

## Tips & Tricks:

Det er væsentligt billigere at forsøge at rengøre en tilstoppet motor med et godt rensende additiv så som Petrol Valve Cleaner, end at bruge væsentligt mere på arbejdsløb for at adskille motoren og rengøre delene manuelt.

---

## Teknisk information

<b>Base:</b>	Kulbrintebaseret rensesvæske
<b>Udseende / Farve:</b>	Væske / brun
<b>Lugt:</b>	Karakteristisk
<b>Opløselighed:</b>	Kan opløses i de fleste organiske opløsningsmidler
<b>Flammepunkt:</b>	75°C
<b>VOC:</b>	920 g/l
<b>Lagerholdbarhed:</b>	24 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	38119000



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenturope.com](http://www.kenturope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**

**Tlf. 49 17 78 88**

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-14:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: [kentsales.denmark@kenturope.com](mailto:kentsales.denmark@kenturope.com)

REV: 16/12/2021