



Adhesive Backed Shim Stock

Adhésives Shim Stock est un joint d'étanchéité polyvalent sous forme d'éponge en caoutchouc. Il est utilisé pour caler ou remplir des ouvertures entre les pièces automobiles.



Caractéristiques & Avantages

- Facile à appliquer, couper à la longueur, enlever le papier protecteur et appliquer une pression
- Des collages adhésifs acryliques sur tous les types de surfaces automobiles
- Adaptable et flexible - se fixe et se scelle sur de nombreuses surfaces, même difficiles
- Caoutchouc PVC / NBR / CR - UV et résistant à l'ozone
- Structure à cellules fermées - résiste à l'absorption d'eau et à la compression, une bonne résistance à l'huile et aux carburants.

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
40100	ADHESIVE SHIM STOCK	400	Rouleau 16 mm x 15 m Noir
40125	ADHESIVE SHIM STOCK	402	Rouleau 12.5 mm x 9 m Noir
40130	ADHESIVE SHIM STOCK	403	Rouleau 12.5 mm x 9 m Noir
46475	ADHESIVE SHIM STOCK	404	Rouleau 32 mm x 15 m Noir
46480	ADHESIVE SHIM STOCK	405	Rouleau 6.3 mm x 9 m Noir
46490	ADHESIVE SHIM STOCK	409	Rouleau 32 mm x 9 m Noir
46495	ADHESIVE SHIM STOCK	407	Rouleau 9.5 mm x 9 m Noir
46505	ADHESIVE SHIM STOCK	408	Rouleau 19 mm x 9 m Noir
46510	ADHESIVE SHIM STOCK	451	Rouleau 25.4 mm x 9 m Noir
46515	ADHESIVE SHIM STOCK	452	Rouleau 25.4 mm x 9 m Noir

Application

Élimine les entrées d'air, d'eau et de poussière. Empêche le bruit provoqué par le battement des composants automobiles. Auto-adhésif, sur la plupart des substrats automobiles communs Adhesive Backed Shim Stock est spécialement conçu pour combler des écarts importants au niveau des contours des portes, des trappes, coffres et les capots pour éviter les entrées d'air et d'eau. Le support adhésif offre une excellente adhérence sur les peintures vernies, plastiques, mousses, le verre, l'aluminium, l'acier, la fibre de verre, les SMC, le caoutchouc, le vinyle de tissu et de nombreux autres substrats.

Instructions

1. Nettoyer la surface à étancher de tous les contaminants tels que les vieux produits d'étanchéité / adhésifs, huile / graisse avec un nettoyant approprié tel que KENT Acrysol.
1. Appliquer Adhesive Backed Shim Stock et appuyer fermement une fois en position.
2. Des écarts plus importants peuvent nécessiter des couches supplémentaires pour étancher correctement.
3. Couper l'excédent d'Adhesive Backed Shim Stock avec une lame de rasoir.
4. Pour repositionner - appuyer légèrement une fois en place et contrôler l'alignement.
5. Repositionner si nécessaire, puis appuyer fermement en position sur toute la longueur pour augmenter la force de collage.



Informations Techniques

Infos générales :

Support :	Cellule ferme PVC/NBR/CR
Couche adhésive :	Acrylique
Couleur :	Noir
Conservation :	24 mois
Code douane :	4005 91 00

Résistance Température :	-40°C à +93°C (Intermittent)
Densité :	48-80kg/m ³ ASTM D 1056
Dureté :	30-45 Shore 00 ASTM 2240
Déformation par compression de 25% :	13-34 kPa ASTM D 1056
Jeu de compression à 50% :	<40% ASTM D 1056 (RT)
Résistance tension:	>345 kPa ASTM D 412
Résistance déchirure:	1.6 kN/n ASTM D 624
Elongation :	>100% ASTM D 412
Inflammabilité :	répond FMVSS-302
Résistance à l'Ozone :	répond ASTM D 1171
Absorption d'humidité :	<10% ASTM D 1056)
Immersion dans un fluide :	<250% de poids en plus (7 jours à 23° C)
Vieillesse accéléré :	ASTM D 1056, 7 jours à 70° C
Flexibilité :	Plier à 180° sans craquer - Passe
Apparence :	Pas de changement / durcissement / distorsion
Déformation par compression :	+/- 30%



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.

KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS :
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL : pour la marque KENT.
Adresse de société :
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel.: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com

© **KENT BELUX SRL** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem

Tel.: +32 (0)10 48 76 40 Fax.: 010 24 34 53 www.kenteurope.com