



Soft Surface Cleaner ES

Un nettoyant solvant industriel très polyvalent et non agressif. Programme NSF répertorié catégorie K1.



Caractéristiques & Avantages

- Exceptionnellement polyvalent - nettoyant et dégraissant, peut être utilisé sur la plupart des matériaux, y compris la plupart des plastiques
- Nettoie profondément les surfaces - dégraisse, ôte les résidus de flux, de colles, de résines, la nicotine et les joints silicones secs
- Forte pénétration - Enlève facilement les saletés des endroits difficiles à atteindre
- S'évapore rapidement - ne laisse ni film ni résidu
- Ne contient pas de 1,1,1 trichloroéthane, xylène, acétone ou méthanol - utilisation sûre
- Certifié NSF-K1 - adapté pour des applications dans les secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques. "

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86785	Soft Surface Cleaner ES	SSC	Aérosol 500 ml

Application

Soft Surface Cleaner est un solvant puissant et rapide pour dissoudre la saleté, la graisse et l'huile sans endommager les surfaces délicates. Il s'utilise aussi sur le métal, l'aluminium, le bois, le ciment, la plupart des plastiques, le Plexiglas, l'outillage, la céramique et la plupart des surfaces peintes.

Peut se pulvériser dans toutes les positions même tête en bas. Idéal pour la préparation des surfaces avant l'application de peinture, d'adhésif, époxy, résidus de flux, résines, nicotine et joint silicone sec.

Instructions

1. Vaporiser généreusement sur la surface à nettoyer.
2. Laisser pénétrer.
3. Essuyer la surface avec un chiffon propre et sec.
4. Renouveler l'opération si nécessaire.

N.B.: Lorsque le produit est utilisé sur des équipements destinés aux zones de transformation d'aliments, le produit doit être complètement éliminé avec un bon détergent et rincé à l'eau potable avant de retourner dans la zone de traitement. Veuillez vous référer aux détails de la réglementation NSF catégorie K1 dans les informations techniques.



Informations Techniques

Base :	Solvant
Apparence/couleur :	Liquide transparent, incolore
Odeur :	Solvantée
Gravité spécifique (20 °C) :	0.74 g/l
Point éclair :	< 21 °C
pH :	Non applicable
Ration de dilution :	Non applicable
Solubilité dans l'eau :	Non miscible ou difficile à mélanger
Temp. d'application :	10 à 35 °C
COV :	699 g/l
Conservation :	36 mois
Code douane :	3402 20 20

NSF registration : 153122 Catégorie K1

Sur la base de la catégorie d'enregistrement NSF K1, le nettoyant est acceptable pour une utilisation en tant que nettoyant et dégraissant pour une utilisation dans les zones de transformation non alimentaire (K1), qui sont utilisés pour éliminer l'huile, la cire, les matériaux résineux ou d'autres substances non éliminables à l'aide d'acide ou des produits de nettoyage alcalins. Leur utilisation est limitée aux zones de non-traitement où il n'y a aucune possibilité que des vapeurs de solvant pénètrent dans une zone de traitement. L'équipement ou les ustensiles de transformation des aliments traités avec de telles préparations doivent être lavés avec une solution détergente acceptable et soigneusement rincés à l'eau potable avant de retourner dans une zone de transformation.



FDS disponible sur www.kent europe.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS :
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL : pour la marque KENT.
Adresse de société :
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel.: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kent europe.com

© **KENT BELUX SRL** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem

Tel.: +32 (0)10 48 76 40 Fax.: 010 24 34 53

www.kent europe.com

REV: 25/08/2021