



# PVC Isolierband

Flammenhemmendes PVC-Isolierband.



## Eigenschaften & Vorteile

- Flexibel mit hoher Reißdehnung – beste Anpassungsfähigkeit selbst an unregelmäßige Formen
- Gute Alterungsbeständigkeit - langlebig
- Einfach abzuziehen und leicht abzureißen - anwenderfreundlich
- Selbstverlöschend – flammenhemmend gemäß BS EN 60454-3-1/Type 2 und BS 4J10:1991

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
V1201	PVC Tape schwarz	PVCT	Packung mit 5 Rollen (19 mm x 20 m)
V1202	PVC Tape versch. Farben	PVCTA	Packung mit 10 Rollen (19 mm x 20 m)

## Anwendung

Zum Spleißen und Umwickeln von elektrischen Verbindungen und Abschlüssen. Kann auch zur Farbcodierung, zum Umwickeln von Kanälen und zur Kabelkonfektionierung verwendet werden.

## Gebrauchsanweisung

1. Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Verunreinigungen/Fett sein.
2. Das Tape nach Bedarf anbringen, ausrichten und andrücken.



## Technische Informationen

### Allgemeine Informationen:

<b>Basismaterial:</b>	PVC
<b>Klebstoffschicht:</b>	Synthetik kautschuk
<b>Farben:</b>	V1201: schwarz V1202: grün / blau / braun / gelb / gelb-grün / weiß / rot / 3x schwarz
<b>Länge:</b>	20 m
<b>Breite:</b>	19 mm
<b>Dicke:</b>	0.13 mm
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate
<b>Zolltarifcode:</b>	9950 00 00

---

<b>Klebekraft auf Stahl:</b>	2,4 N/cm
<b>Zugfestigkeit:</b>	26 N/cm
<b>Bruchdehnung:</b>	180 %
<b>Anwendungstemperatur:</b>	0° C bis +40° C
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-5° C to +70° C

### Elektrische Eigenschaften

<b>Durchschlagspannung:</b>	8,0 kV
<b>1 Min Lastprüfung:</b>	6,0 kV
<b>Isolationswiderstand:</b>	10 <sup>11</sup> Ohm
<b>Kupferkorrosion:</b>	keine Verfärbung

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.