



Advanced Plastic Repair 1 min.

En universal 2K polyurethan lim til brug på autoværksteder. Hjælper brugerne til at foretage hurtige og nemme reparationer på de fleste plasttyper.



Egenskaber & Fordele

- Universal lim - En lim til alle typer plast
- En 50 ml patron rækker til to middelstore reparationer - Nemt at påføre produktet på reparationsstedet
- Hælder inden for 15 minutter (fuldt hærdet på 1 time) - Hurtige arbejds gange
- Kan males over med alle malesystemer, når limen er hærdet - Kompatibel med alle malesystemer
- Kan anvendes i et stort temperaturområde - Kan altid bruges

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
85474	Advanced Plastic Repair 1 – Hvid	APRW1	50 ml dobbeltpatron
85476	Advanced Plastic Repair 1 – Transparent	APRT1	50 ml dobbeltpatron

Anvendelse

Advanced Plastic Repair er beregnet til reparation af de fleste typer plast, til reparation af slitage, udfyldning af huller eller som erstatning for manglende stykker i alle typer ødelagt plast, som f.eks. grill, dørspjelle, spoilere, skørter, forlygtehuse, ventilatorer og kanaler.

Til samling af ødelagt plast som fx klodser og montagebeslag.

Til reparation af gennemsigtige eller hvide plastdele som f.eks. sprinklervæskebeholdere og forlygtehuse. Til udfyldning af huller, skår og samlinger i metal, træ, beton, sten, fremstilling af glas samt ruderammer i metal og limning af runde hjørner.

Brugsanvisning

1. Rengør området med KENT Plastic Repair Cleaner for at sikre, at alle former for snavs er væk. Lad det tørre af sig selv eller dup med en ren klud.
2. Brug 80 korn tør/våd sandpapir i det område, der skal repareres.
3. Rens reparationsområdet igen med Plastic Repair Cleaner. Tør overskydende rensmiddel af med en ren klud og lad det tørre.
4. Påfør KENT Plastic Adhesion Promoter på begge sider af reparationsstedet og lad det tørre.
5. Montér blandespidsen på patronen, tryk først 2-3 cm af produktet ud og påfør, hvad der svarer til en bold af Advanced Plastic Repair på overfladen på reparationsstedet.
6. Sæt begge komponenter sammen inden for 1 minut, og pres sammen med et ensartet tryk, så produktet spredes over reparationsområdet.
7. Inden for 1 minut, og hvis nødvendigt, påføres ekstra Advanced Plastic Repair til området omkring reparationen for at styrke reparationen yderligere.
8. Hold komponenten på den ønskede placering i minimum 1 minut. Efter 10-15 minutter ved 20°C slibes reparationsområdet, hvis nødvendigt, så der opnås en glat finish.
9. Vent 1 time ved 20°C mellem reparation og maling.

Undgå at fremskynde processen. Pas på ikke over overophede plasten.

Ikke hærdet produkt kan fjernes fra værktøj og udstyr med Acrysol. Når først produktet er hærdet, kan limen kun fjernes mekanisk.



Teknisk information

Base:	Polyurethan
Konsistens:	Pasta
Farve:	Hvid (85474) & Transparent (85476)
Lagerholdbarhed:	12 måneder
Toldtarifnummer:	3506 10 00
VOC:	0 g/l

Åbningstid:	ca. 45 sek. (transparent) op til ca. 60 sek. (hvid)
Fiksering:	ca. 3-5 min.
Fuldt hærdet:	3-4 timer
Shore D:	ca. 65
Trækstyrke (ISO 527):	ca. 20-23 N/mm ²
Førlængelse ved brud (ISO 527):	ca. 20-30%
Elektrisk resistivitet:	ca. 5,4 x10 ¹² Ω cm
Viskositet:	50.000 mPas
Vægtfylde:	Part A: 1,04 g/ml, Part B: 1,2 g/ml, Hærdet: 1,12-1,14 g/ml
Temperaturresistens:	-36°C til +100°C
Anvendelsestemperatur:	+10°C til +30°C
Kemisk resistens:	Svovlsyre 24% (batterisyre): god
	Saltsyre 37%: Rimelig / god
	Benzin: Rimelig / god



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenturope.com

Rev: 28/07/2019