



# Japanese Flat Masking Tape

Afdækningstape til almindeligt lakarbejde, universal og let at fjerne.



## Egenskaber & Fordele

- Efterlader ingen rester – Mindre efterarbejde
- Meget tynd tape – Ingen grimme lakkanter
- Stærkt papir – Resistent overfor vand- og opløsningsmiddelbaserede lakker
- Tilpasser sig perfekt til kurver og hjørner – krøller ikke og går ikke i stykker
- Fremragende til fine konturer – Let at påføre

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
85778	Japanese Flat Masking Tape	JMFT	6 mm x 50 m – pakke med 5 ruller
85779	Japanese Flat Masking Tape	JMFT	9 mm x 50 m – pakke med 5 ruller
85780	Japanese Flat Masking Tape	JMFT	12 mm x 50 m – pakke med 5 ruller
85781	Japanese Flat Masking Tape	JMFT	19 mm x 50 m – pakke med 3 ruller
85782	Japanese Flat Masking Tape	JMFT	25 mm x 50 m – pakke med 3 ruller
85783	Japanese Flat Masking Tape	JMFT	38 mm x 50 m – pakke med 3 ruller
85784	Japanese Flat Masking Tape	JMFT	50 mm x 50 m – pakke med 3 ruller

## Anvendelse

Afdækning til fine konturer før lakering.

Afdækning til flere lag lak (flere lag i flere forskellige farver), for at undgå opbygning af lak.

Afdækningstape til det automotive eftermarked (gode vedhæftningsevner på gummilister).

Fremragende til brug sammen med vandbaseret lak.

## Brugsanvisning

1. Sørg for, at de overflader der skal afdækkes er rene og fri for støv.
2. Montér tapen. Følg de ønskede konturer.
3. Tryk godt til på tapen i kurver og ved hjørner, for at sikre, at tapen er helt flad.
4. Afdæk resten af overfladen.
5. Lakér bilen.
6. Når lakken er tør, fjernes alt afdækningsmateriale.
7. Når tapen er fjernet, gås alle kanter efter og der poleres efter, hvis dette er nødvendigt.



## Technical Information

<b>Farve:</b>	Orange	
<b>Mål:</b>	85778	6 mm x 50 m – pakke med 5 ruller
	85779	9 mm x 50 m – pakke med 5 ruller
	85780	12 mm x 50 m – pakke med 5 ruller
	85781	19 mm x 50 m – pakke med 3 ruller
	85782	25 mm x 50 m – pakke med 3 ruller
	85783	38 mm x 50 m – pakke med 3 ruller
	85784	50 mm x 50 m – pakke med 3 ruller
<b>Tykkelse:</b>	90 µm	
<b>Lagerholdbarhed:</b>	12 måneder	
<b>VOC:</b>	0	
<b>Toldtarifnummer:</b>	48114120	

---

<b>Vedhæftning på stål:</b>	2,06 N/cm
<b>Trækstyrke:</b>	26,9 N/cm
<b>Varmeresistens:</b>	Op til 100°C (20min).
<b>Forlængelse ved brud:</b>	3,4%
<b>UV resistens:</b>	Op til 4 måneder

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88**

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: [kentsales.denmark@kenturope.com](mailto:kentsales.denmark@kenturope.com)

REV: 05/12/2018